



Systemübersicht

M + M/F 3 polig

Komponenten

	49343/1M/C1 - Anschlussleitung C1-M 3G1.5 1m HF Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 1 mit 1 m Kabel 3G1.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca	
	49343/1M25/C1 - Anschlussleitung C1-M 3G2.5 1m HF Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 1 mit 1 m Kabel 3G2.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca	
	49343/1MF/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 3G1.5 1m HF Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 1 mit 1 m Kabel 3G1.5 mm ² , 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca	
	49343/1MF25/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 3G2.5 1m HF Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 1 mit 1 m Kabel 3G2.5 mm ² , 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca	
	49343/2M/C1 - Anschlussleitung C1-M 3G1.5 2m HF Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 1 mit 2 m Kabel 3G1.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca	
	49343/2M25/C1 - Anschlussleitung C1-M 3G2.5 2m HF Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 1 mit 2 m Kabel 3G2.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca	
	49343/2MF/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 3G1.5 2m HF Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 1 mit 2 m Kabel 3G1.5 mm ² , 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca	



Systemübersicht

M + M/F 3 polig

	49343/2MF25/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 3G2.5 2m HF Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 1 mit 2 m Kabel 3G2.5 mm ² , 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca	
	49343/3M/C1 - Anschlussleitung C1-M 3G1.5 3m HF Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 1 mit 3 m Kabel 3G1.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca	
	49343/3M25/C1 - Anschlussleitung C1-M 3G2.5 3m HF Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 1 mit 3 m Kabel 3G2.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca	
	49343/3MF/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 3G1.5 3m HF Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 1 mit 3 m Kabel 3G1.5 mm ² , 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca	
	49343/3MF25/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 3G2.5 3m HF Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 1 mit 3 m Kabel 3G2.5 mm ² , 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca	
	49343/4MF25/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 3G2.5 4m HF Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 1 mit 4 m Kabel 3G2.5 mm ² , 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca	
	49343/4M/C1 - Anschlussleitung C1-M 3G1.5 4m HF Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 1 mit 4 m Kabel 3G1.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca	
	49343/4M25/C1 - Anschlussleitung C1-M 3G2.5 4m HF Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 1 mit 4 m Kabel 3G2.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca	
	49343/4MF/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 3G1.5 4m HF Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 1 mit 4 m Kabel 3G1.5 mm ² , 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca	



Systemübersicht

M + M/F 3 polig

	49343/5M/C1 - Anschlussleitung C1-M 3G1.5 5m HF Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 1 mit 5 m Kabel 3G1.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca	
	49343/5M25/C1 - Anschlussleitung C1-M 3G2.5 5m HF Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 1 mit 5 m Kabel 3G2.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca	
	49343/5MF/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 3G1.5 5m HF Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 1 mit 5 m Kabel 3G1.5 mm ² , 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca	
	49343/5MF25/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 3G2.5 5m HF Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 1 mit 5 m Kabel 3G2.5 mm ² , 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca	
	49343/6M/C1 - Anschlussleitung C1-M 3G1.5 6m HF Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 1 mit 6 m Kabel 3G1.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca	
	49343/6M25/C1 - Anschlussleitung C1-M 3G2.5 6m HF Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 1 mit 6 m Kabel 3G2.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca	
	49343/6MF/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 3G1.5 6m HF Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 1 mit 6 m Kabel 3G1.5 mm ² , 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca	
	49343/6MF25/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 3G2.5 6m HF Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 1 mit 6 m Kabel 3G2.5 mm ² , 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca	
	49343/8M/C1 - Anschlussleitung C1-M 3G1.5 8m HF Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 1 mit 8 m Kabel 3G1.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca	



Systemübersicht

M + M/F 3 polig

	49343/8M25/C1 - Anschlussleitung C1-M 3G2.5 8m HF Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 1 mit 8 m Kabel 3G2.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca	
	49343/8MF/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 3G1.5 8m HF Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 1 mit 8 m Kabel 3G1.5 mm², 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca	
	49343/8MF25/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 3G2.5 8m HF Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 1 mit 8 m Kabel 3G2.5 mm², 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca	
	49343/10M/C1 - Anschlussleitung C1-M 3G1.5 10m HF Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 1 mit 10 m Kabel 3G1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca	
	49343/10M25/C1 - Anschlussleitung C1-M 3G2.5 10m HF Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 1 mit 10 m Kabel 3G2.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca	
	49343/10MF/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 3G1.5 10m HF Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 1 mit 10 m Kabel 3G1.5 mm², 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca	
	49343/10MF25/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 3G2.5 10m HF Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 1 mit 10 m Kabel 3G2.5 mm², 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca	
	49343/GA/M/C1 - Geräteanschluss steckbar für Steckdosensystem Woertz Geräteanschluss für Woertz-Steckdosensystem, Stecker, schwarz, Code 1, 3-polig, verriegelbar. Minimale Wandstärke: 0,5 mm, maximale Wandstärke: 1,2 mm. Geeignet für den Anschluss an das Einphasennetz in Verbindung mit Woertz-Flachkabelinstallation.	
	49343/GA/F/C1 - Geräteanschluss steckbar für Woertz Steckdosensystem Geräteanschluss für Woertz-Steckdosensystem, Buchse, schwarz, Code 1, 3-polig, abschliessbar. Minimale Wandstärke: 0,5 mm, maximale Wandstärke: 1,2 mm. Geeignet für den Anschluss an das Einphasennetz in Verbindung mit Woertz-Flachkabelinstallation.	



Systemübersicht

M + M/F 3 polig

	49743M - Stecker C1-M 3P GST schwarz 3-poliger Stecker Code 1 mit Schraubanschluss und Zugentlastung zur Selbstkonfektionierung - max. 250V / 16A - schwarz, halogenfrei.	
	49750 - Verriegelung Zur mechanischen Verbindung von Buchse zu Stecker 3 und 5 polig	