





Visión general del sistema

Caja de conexiones de suelo BAK22 200x50



Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y con tiradores de acero cromado y aluminio, altura de los bordes 22 mm para el conducto de suelo UFK 200x50.







Componentes

	51694 - Cuello 40 BAK / ZUG de chapa de acero galvanizado sendzimir color: crudo incluye tornillo de extensión 40/M6x6 altura del cuello: 40mm	
	51693 - Collar 30 BAK / ZUG de chapa de acero galvanizado sendzimir color: crudo incluye tornillo de extensión 30/M6x6 altura del cuello: 30mm	
	51697 - Cuello 70 BAK / ZUG de chapa de acero galvanizado sendzimir color: crudo incluye tornillo de extensión 40/M6x6 altura del cuello: 70mm	
	51695 - Collar 50 BAK / ZUG de chapa de acero galvanizado sendzimir color: crudo incluye tornillo de extensión 40/M6x6 altura del cuello: 50mm	
	51514 - Caja de tiro ZUG22 284x284/50 Cr con marco y tapa de acero cromado Altura del borde 22mm Altura del fondo 87-114mm	
	51524 - Tapa Cr con borde ZUG22 de acero cromado con una altura de borde de 22mm	



Visión general del sistema

Caja de conexiones de suelo BAK22 200x50

	51565 - Tapa de Al con borde BAK/DAK22 KM de aluminio de 3mm con altura de borde de 22mm para bandeja de cables	
	51564 - Tapa de Al con borde 271 ZUG22 de aluminio de 3mm con altura de borde de 22mm	
	51560 - Plenum BAK22 284x284/50 Al KM con marco y tapa de aluminio altura del borde 22mm con 2 bandejas de cables altura del suelo 87-114mm	
	51520 - Plenum BAK22 284x284/50 Cr KM con marco y tapa de acero cromado Altura del borde 22mm Con 2 bandejas para cables Altura del fondo 87-114mm	
	51554 - Caja de tiro ZUG22 284x284/50 Al con marco y tapa de aluminio Altura del borde 22mm Altura del fondo 87-114mm	
	51525 - Tapa Cr con borde BAK/DAK 22 KM de acero cromado de 3mm con altura de borde de 22mm para bandeja de cables	
	52058 - Kit de instalación 2x8 módulo-BT vacío BAK22 / DAK22 para módulos tipo bticino montable, para BAK y DAK con borde de protección de 22mm incluyendo 2 placas de sujeción y 2 placas de fijación color: RAL 7032 gris guijarro equipado con: 1 ud. Regleta de bornes 9x2,5mm² altura mínima del suelo: BAK12=89mm; BAK22=99mm	




Visión general del sistema

Caja de conexiones de suelo BAK22 200x50



52073 - Kit de instalación 2x8 módulo LM vacío BAK22 / DAK22

para módulos tipo Legrand Mosaic
montable, para BAK con borde de protección de 12mm y 22mm
incluyendo 2 placas de fijación
color: RAL 7032 gris guijarro
equipado con: 1 pieza. Regleta de bornes 9x2,5mm²
altura mínima del suelo: BAK12=89mm; BAK22=99mm



52050 - Kit de instalación 2x5FLF vertical SB BAK22

enganche, para BAK con borde de protección 12mm y 22mm
incluyendo 2 placas de fijación
color: RAL 7032 gris guijarro
equipado, cableado y probado: 1 ud. Regleta de bornes 9x2,5mm²
5 unidades de zócalo FLF 3/5 T13 blanco 55200
Altura mínima del suelo: BAK12=89mm; BAK22=99mm




52040 - Kit de instalación 2x5FLF vertical vacío BAK22

gancho de entrada, para BAK con borde de protección de 12mm y 22mm
fabricado en chapa de acero galvanizado de 1,5mm
incluyendo 2 placas de fijación
color: RAL 7032 gris guijarro
equipado con: 1 pieza. Regleta de bornes 9x2,5mm²
Altura mínima del suelo: BAK12=89mm; BAK22=99mm



52030 - Kit de instalación 2x3FLF horizontal SB BAK22

enganche, para BAK con borde de protección de 12mm y 22mm
fabricado en chapa de acero galvanizado de 1,5mm
incluyendo 2 placas de fijación
color: gris guijarro RAL 7032
equipado, cableado y probado: 1 unidad. Regleta de bornes 7x2,5mm²
3 unidades de toma FLF 3/5 T13 blanco 55200
altura mínima del suelo: BAK12=74mm; BAK22=84mm



51530 - Tapa Cr con borde BAK/DAK22 BL

de acero cromado de 3mm
con altura de borde de 22mm
incluye 2 unidades. Tomas de corriente de los cepillos



51111 - Banda de cepillo BAK22 / DAK22 / WAK 214


fabricado en plástico negro
Dimensión: 53x26mm
Longitud del bisturí: 20mm






Visión general del sistema

Caja de conexiones de suelo BAK22 200x50




52060 - Kit de instalación 2x3FLF horizontal vacío BAK22

gancho de entrada, para BAK con borde de protección de 12mm y 22mm
fabricado en chapa de acero galvanizado de 1,5mm
incluyendo 2 placas de fijación
color: RAL 7032 gris guijarro
equipado con: 1 pieza. Regleta de bornes 7x2,5mm²
Altura mínima del suelo: BAK12=74mm; BAK22=84mm




51567 - Cubierta de Al visible BAK22 KM

de aluminio de 3mm, lado anodizado claro,
pegado a tablero de aglomerado de madera cruda V100 22mm.
Dimensión: 271x271x25mm




51573 - Tapa de Al con borde BAK/DAK22 BL

de aluminio de 3mm
con altura de borde de 22mm
incluye 2 unidades. Tomas de corriente de los cepillos



51566 - Cr tapa visible BAK/DAK 22 KM

de acero al cromo V2A 3mm, lado visible grano molido 220,
encolado a la placa de sujeción de madera cruda V100 22mm.
Dimensión: 271x271x25mm



51555 - Cr cubierta visible 271 ZUG22

de acero al cromo V2A 3mm, lado visible grano rectificado 220,
encolado a placa de sujeción de madera en bruto V100 22mm



51696 - Collar 60 BAK / ZUG

de chapa de acero galvanizado sendzimir
color: crudo
incluye tornillo de extensión 40/M6x6
altura del cuello: 60mm

