




Aperçu du système

Boîte de jonction au sol BAK22 200x50



Système encastré avec boîtier de raccordement carré et boîtes de tirage en acier chromé et aluminium, hauteur des bords 22mm pour canal encastré UFK 200x50.

Composants



51694 - Collet 40 BAK / ZUG

en tôle d'acier galvanisée sendzimir
couleur : brut
boulon de rallonge 40/M6x6 inclus
hauteur du col : 40mm



51693 - Collet 30 BAK / ZUG

en tôle d'acier galvanisée sendzimir
couleur : brut
boulon de rallonge 30/M6x6 inclus
hauteur de la collerette : 30mm




51697 - Collet 70 BAK / ZUG

en tôle d'acier galvanisée sendzimir
couleur : brut
boulon de rallonge 40/M6x6 inclus
hauteur du col : 70mm



51695 - Collet 50 BAK / ZUG

en tôle d'acier galvanisée sendzimir
couleur : brut
boulon de rallonge 40/M6x6 inclus
hauteur du col : 50mm



51514 - Boîte de tirage ZUG 284x284/50 Cr

avec cadre et couvercle en acier chromé
Hauteur des bords 22mm
Hauteur du fond 87-114mm



51524 - Couvercle en acier inox. à rebord ZUG








en acier chromé
avec une hauteur de bord de 22mm





Aperçu du système

Boîte de jonction au sol BAK22 200x50

	51565 - Couverture pour BAK KM22, alu en aluminium 3mm avec hauteur de bord 22mm pour bac à câbles	
	51564 - Couverture pour ZUG22, alu en aluminium 3mm avec hauteur de bord 22mm	
	51560 - Coffret de raccordement BAK 284x284/50 Al KM avec cadre et couvercle en aluminium hauteur des bords 22mm avec 2 creux pour câbles hauteur du fond 87-114mm	
	51520 - Coffret de racc. BAK 284x284/50 Cr KM avec cadre et couvercle en acier chromé Hauteur des bords 22mm avec 2 creux pour câbles Hauteur du fond 87-114mm	
	51554 - Boîte de tirage ZUG 284x284/50 Al avec cadre et couvercle en aluminium Hauteur des bords 22mm Hauteur du fond 87-114mm	
	51525 - Couverture en acier inox. à rebord BAK KM en acier chromé 3mm avec hauteur de bord 22mm pour bac à câbles	
	52058 - Kit de montage 2x8 module-BT vide BAK22 / DAK22 pour modules type bticino à accrocher, pour BAK et DAK avec bord de protection 22mm y compris 2 plaques de maintien et 2 plaques de fixation couleur : RAL 7032 gris silex équipé de : 1 pc. Bornier 9x2.5mm² hauteur minimale du sol : BAK12=89mm ; BAK22=99mm	




Aperçu du système

Boîte de jonction au sol BAK22 200x50



52073 - Kit de montage 2x8 module-LM vide BAK22 / DAK22

pour modules type Legrand Mosaic
à accrocher, pour BAK avec bord de protection 12mm et 22mm
inclus 2 plaques de fixation
couleur : RAL 7032 gris silex
équipée de : 1 pc. Bornier 9x2.5mm²
hauteur minimale du sol : BAK12=89mm ; BAK22=99mm



52050 - Élément d'équip. 2x5FLF vertic. SB BAK22

accroachable, pour BAK avec bord de protection 12mm et 22mm
y compris 2 plaques de fixation
couleur : RAL 7032 gris silex
équipé, câblé et testé:1 pc. Bornier 9x2.5mm²
5 pcs. prise FLF 3/5 T13 blanc 55200
Hauteur minimale du sol : BAK12=89mm ; BAK22=99mm




52040 - Élément d'équip. 2x5FLF vertic. vide BAK

accroachable, pour BAK avec bord de protection 12mm et 22mm
en tôle d'acier galvanisée 1.5mm
y compris 2 plaques de fixation
couleur : RAL 7032 gris silex
équipé de:1 pc. Bornier 9x2.5mm²
hauteur minimale du sol : BAK12=89mm ; BAK22=99mm



52030 - Élément d'équip. 2x3FLF horiz. SB BAK22

accroachable, pour BAK avec bord de protection 12mm et 22mm
en tôle d'acier galvanisée 1.5mm
y compris 2 plaques de fixation
couleur : RAL 7032 gris silex
équipé, câblé et testé : 1 pc. Bornier 7x2.5mm²
3 prises FLF 3/5 T13 blanc 55200
hauteur minimale du sol : BAK12=74mm ; BAK22=84mm



51530 - Couvercle Cr BAK/DAK22 BL

en acier chromé 3mm
avec hauteur de bord 22mm
y compris 2 pcs. Sorties de brosse



51111 - Moulure à brosses BAK22 / DAK22 / WAK 214


en plastique noir
Dimensions : 53x26mm
Longueur des poils : 20mm






Aperçu du système

Boîte de jonction au sol BAK22 200x50




52060 - Elément d'équip. 2x3FLF horiz.vide BAK22

accrochable, pour BAK avec bord de protection 12mm et 22mm
 en tôle d'acier galvanisée 1.5mm
 y compris 2 plaques de fixation
 couleur : RAL 7032 gris silex
 équipé de: 1 pc. Bornier 7x2.5mm²
 hauteur minimale du sol : BAK12=74mm ; BAK22=84mm




51567 - Couvercle apparent BAK22 KM, alu

en aluminium 3mm, face anodisée incolore,
 collé sur panneau de serrage en bois brut V100 22mm.
 Dimensions : 271x271x25mm




51573 - Couvercle Alu BAK/DAK22 BL

en aluminium 3mm
 avec hauteur de bord 22mm
 inclus 2 pcs. Sorties de brosse



51566 - Couvercle apparent BAK22 KM,acier chromé

en acier chromé V2A 3mm , face visible polie grain 220,
 collé sur panneau de serrage en bois brut V100 22mm.
 Dimensions : 271x271x25mm



51555 - Couvercle Cr visible 271 ZUG22

en acier chromé V2A 3mm , face visible polie grain 220,
 collé sur panneau de serrage en bois brut V100 22mm



51696 - Collet 60 BAK / ZUG

en tôle d'acier galvanisée sendzimir
 couleur : brut
 boulon de rallonge 40/M6x6 inclus
 hauteur du col : 60mm

