



Panoramica del sistema

Sistema di cavi piatti Potenza 7G2,5 mm² e 7G4 mm² (IP65)



Il sistema flessibile è ideale per l'uso combinato con la corrente di alimentazione, compreso il cavo di controllo. Viene utilizzato principalmente nel settore industriale, ma è adatto anche a tutte le comuni installazioni edilizie.

Componenti

	49601 - Cavo piatto 7G2.5 HF grigio Cavo piatto Woertz 7x2.5mm 2 FR/LS0H grigio chiaro 3LNPE+RD+WH	
	49600 - Cavo piatto 7G2.5 PVC grigio(oil res) Cavo piatto Woertz 7x2.5mm 2 PVC(resistente all'olio) grigio chiaro3LNPE+RD+WH	
	49401 - Cavo piatto 7G4.0 HF grigio Cavo piatto Woertz 7x4mm 2 FR/LS0H grigio chiaro 3LNPE+RD+WH	
	49613 - Scatola SK i 7x2.5 Pow 7P 7x2.5mm 2 con 1 manicotto filettato M25x1.5	
	49611 - Base allacciam. i 7x2.5 7x2.5mm 2 per spina No. 49626	
	49626 - Collegare a 49611 null	
	49627 - Coperchio di copertura IP65 per presa di collegamento 49611 null	
	49620 - Terminale cavo i 7x2.5 Terminale per cavo piatto 7x2,5	
	49731 - Brida cavo combi+power da avvitare	



Panoramica del sistema

Sistema di cavi piatti Potenza 7G2,5 mm² e 7G4 mm² (IP65)



49935 - Cesioie da taglio fino a 6 mm²

Cesioie per cavi piatti Woertz fino a 5x6 mm² (con forza maggiore fino a 5x16 mm²)



49960 - Nastro isolante p./cavo piatto

Scotch 2210

