



Produktdatenblatt

48355/02 - Anschlussdose FK E90 5G2.5 M25 D:16-20.5



Brandsicherheit Dosen IP66/IP68, inkl. Kabelverschraubung, 2-Schrauben-Kontaktierung, zur abisolierfreien Einspeisung und Abzweigung, mit Schraubanschluss für Starkstrom 5P2.52 , längsabgehend, Gewinde M25x1.5

Kenndaten	
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718269929
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	779 g
Farbe	orange
Technische Daten	
Brandlast (KWh)	1,91 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	185x65x70 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	7.28x2.56x2.76 inch
Schutzart	IP66/IP68 (2m,30min)
Metallteile	Metallteile:V4A / Kontaktierung : Cu-Legierung



Produktdatenblatt

48355/02 - Anschlussdose FK E90 5G2.5 M25 D:16-20.5

Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Anzahl Pole	5 polig
Kontaktierungsart	Schraubklemme
Anschlussleiter (mm²)	5x2,5 mm²
Gewinde Kabelverschraubung	mit Kabelverschraubung M25x1.5 (IP68) D= 16.0 mm - 20.5 mm
Kabeldurchführung (mm)	16.0 -20.5 mm
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	24(2.5mm²) A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	690 V
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Funktionserhalt	E30/E90 (DIN 4102-12)
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid, orange
Werkstoff Gehäuse	Polyamid, orange
Werkstoff Haube	Polyamid, orange



Produktdatenblatt

48355/02 - Anschlussdose FK E90 5G2.5 M25 D:16-20.5

Produktzubehör



Produktdatenblatt

48355/02 - Anschlussdose FK E90 5G2.5 M25 D:16-20.5

Produktsysteme



FE180 E30/E90 5G2.5 mm²

Woertz Brandsicherheit System FE180 E30/E90 5G2.5 mm² zur Stromversorgung von sicherheitsrelevanten Elementen, wie Not- und Fluchtwegbeleuchtung, Entrauchungssysteme oder Feuerwehraufzüge.

