



Scheda tecnica del prodotto

48355/02 - Scatola c.piat. E90 5x2.5 D:16-20.5mm



Scatole antincendio IP66/IP68, incl. pressacavo, contatto a 2 viti, per l'immissione e la derivazione senza spelatura, con collegamento a vite per corrente forte 5P2.52 , longitudinale, filettatura M25x1.5

Dati chiave

Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718269929
gruppo	170000
Unità di imballaggio	1
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	779 g
Colore	arancione

Dati tecnici

Carico d'incendio (KWh)	1,91 kWh
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	185x65x70 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	7.28x2.56x2.76 inch
Grado di protezione	IP66/IP68 (2m, 30min)
Parti metalliche	Parti metalliche: V4A / Contatto: lega di Cu



Scheda tecnica del prodotto

48355/02 - Scatola c.piat. E90 5x2.5 D:16-20.5mm

Tipo di contatto del cavo piatto	Contatto perforante (vite)
Numero di poli	5 palo
Tipo di contatto	Terminale a vite
Conduttore di collegamento (mm ²)	5x2,5 mm ²
Filetto passacavo	mit Kabelverschraubung M25x1.5 (IP68) D= 16.0 mm - 20.5 mm
Pressacavo (mm)	16.0 -20.5 mm
Corrente nominale parte corrente pesante (A)	24(2,5 mm ²) A
Tensione nominale sezione di potenza (V)	690 V
Temperatura di esercizio (°C)	-da 15 a 85 °C
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
Manutenzione delle funzioni	E30/E90 (DIN 4102-12)
Parti in plastica	Senza alogeni
Cursore materiale/parte inferiore	Poliammide, arancione
Materiale alloggiamento	Poliammide, arancione
Materiale cofano	Poliammide, arancione



Scheda tecnica del prodotto

48355/02 - Scatola c.piat. E90 5x2.5 D:16-20.5mm

Accessori per i prodotti



Scheda tecnica del prodotto

48355/02 - Scatola c.piat. E90 5x2.5 D:16-20.5mm

Sistemi di prodotti



FE180 E30/E90 5G2,5 mm²



Sistema antincendio Woertz FE180 E30/E90 5G2,5 mm² per l'alimentazione di elementi rilevanti per la sicurezza, come l'illuminazione di emergenza e delle vie di fuga, i sistemi di estrazione del fumo o gli ascensori dei vigili del fuoco.
