



Fiche produit

38300/4OR - Bloc de jonction à ressort Push-in 2-fois 45° 4mm² orange



Bornier enfichable avec 2 options de connexion et étiquetage 2 × 3 étiquettes.

Données caractéristiques	
Eldas numero	158436097
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
EAN Code	7611718250309
groupe	165000
Unité d'emballage	50
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	6,63 g
Couleur	orange
Données techniques	
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	47.8x6x32.1 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	1.88x0.24x1.26 inch
Section (mm²)	0,5 - 4 mm²
Courant nominal (A)	32 A



Fiche produit

38300/4OR - Bloc de jonction à ressort Push-in 2-fois 45° 4mm² orange

Tension nominal (V)	800 V
Type de connexion	Borne à ressort enfichable
Type de profilé	DIN-35
Nombre de point de raccordement	2
Nombre d'étage	1
Nombre de potentiel	1
Matériau isolant	PA66
Section nominale (mm²)	4 mm²
Longueur de dénudage (mm)	12 mm
Salle de réception largeur x hauteur (mm)	3.7x3.6 mm
Données de dimensionnement selon UL 1059	
Tension nominal US (V)	600 V
Section nominale (AWG)	12 AWG
Section des fils raccordable (AWG)	12 - 20 AWG
Longeur de dénudage (inch)	0,47 inch



Fiche produit

38300/4OR - Bloc de jonction à ressort Push-in 2-fois 45° 4mm² orange

Accessoires pour les produits



Bezeichnungskarte_6x9mm - Carte d'identification 6x9mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Carte de repérage 6x3mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



38310 - Cloison de séparation pour borne W 45

null



3418 - Pièce d'arrêt DIN35 hauteur 30mm

Pièce d'arrêt en macrolon



30370 - Pièce d'arrêt DIN35 hauteur 23mm

Pièce d'arrêt en laiton nickelé Vis M3



Fiche produit

38300/4OR - Bloc de jonction à ressort Push-in 2-fois 45° 4mm² orange

Systèmes de produits



Bornes à ressort enfichables avec deux raccordements DIN 35

Diverses bornes à ressort enfichables avec deux raccordements.

