



Produktdatenblatt

30544/4V - Schutzleiterklemme DIN35 4mm² grüngelb



Schutzleiterklemme teilverschalt Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl

Kenndaten

| | |
|--------------------|--------------------|
| Eldas Nummer | 158110267 |
| Einheit | Stück |
| Verfügbarkeit | ab Lager verfügbar |
| EAN Code | 7611718200243 |
| Warengruppe | 165000 |
| Verpackungseinheit | 50 |
| Ursprungsland | CH |
| Zolltarifnummer | 8536.9080 |
| Gewicht (g) | 13 g |
| Farbe | grün/gelb |

Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Abmessungen LxBxH (mm) | 48x6x35 mm |
| Abmessungen LxBxH (inch) | 1.89x0.24x1.38 inch |
| Leiterquerschnitt (mm ²) | 0,5 - 4 mm ² |
| Anschlussart | Schraubklemme |



Produktdatenblatt

30544/4V - Schutzleiterklemme DIN35 4mm² grüngelb

| | |
|---|-------------------------------------|
| Tragschientyp | DIN-35 |
| Kleinster anschliessbarer Querschnitt (mm ²) | 0,5 mm ² |
| Anzahl Klemmstellen | 2 |
| Anzahl Etagen | 1 |
| Anzahl Potentiale | 1 |
| Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht | M3 (M = 0.7Nm) |
| Isolierwerkstoff | PA66 |
| Nennquerschnitt (mm ²) | 4 mm ² |
| Maximale Kurzzeitstromfestigkeit | 478 A/1s |
| Leiter-Abisolierlänge (mm) | 11 mm |
| Leiter gleichen Querschnitts pro Klemmstelle EN60947 (mm ²) | 1x4 , 2x2.5 , 2x1.5 mm ² |
| Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm) | 4.5x3.1 mm |
| Bemessungsdaten nach UL 1059 | |
| Nennquerschnitt (AWG) | 12 AWG |
| Leiterquerschnitt (AWG) | 12 - 20 AWG |
| Kleinster anschliessbarer Querschnitt (AWG) | 22 AWG |
| Leiter-Abisolierlänge (inch) | 0,43 inch |
| Leiteranschluss-Einstellmoment (lb-inch) | 7,08 lb-inch |



Produktdatenblatt

30544/4V - Schutzleiterklemme DIN35 4mm² grüngelb

Produktzubehör



Bezeichnungskarte_6x12mm - Bezeichnungskarten 6x12mm

Diverse Bezeichnungsschilder 6x12mm mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Bezeichnungskarte 6x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Bezeichnungskarte 6x3mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



3460 - Abschlusswand DIN35 grau

Abschlusswand passend zu 3450, 30150



Produktdatenblatt

30544/4V - Schutzleiterklemme DIN35 4mm² grüngelb

Produktsysteme



Teilverschalte Schutzleiterklemmen DIN 35

Diverse Teilverschalte Schutzleiterklemmen.

