



## Ficha técnica del producto

80170/50 - Terminal de derivación del conductor de protección en blanco 50mm<sup>2</sup>



Borne de protección del conductor para riel de perfil EN 50024-C30, latón, tornillos de latón niquelado,

### Datos clave

El número de Elda	158020897
Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega por encargo
Código EAN	7611718213632
Grupo de productos	177000
Unidad de envasado	25
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	4,99 g

### Datos técnicos

Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	19.8 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	0.78 inch



## **Ficha técnica del producto**

80170/50 - Terminal de derivación del conductor de protección en blanco 50mm<sup>2</sup>

### **Accesorios de productos**



## Ficha técnica del producto

80170/50 - Terminal de derivación del conductor de protección en blanco 50mm<sup>2</sup>

### Sistemas de productos



#### Terminales de derivación de conductores de protección desnudos para carril Woertz

Varios terminales de derivación de conductores de protección desnudos Carril Woertz.



#### Terminales de apantallamiento tipo C30 de aleación de aluminio endurecido

- Con perno y con muelle
- Los carriles perfilados nº 4382,4383 y 80291, tipo C30 sirven como barra colectora
- Sacar la cubierta del cable, exponer el blindaje
- Manejar como conector rápido
- Con muelle de acero que crea contacto sin dañar el apantallamiento
- ¡No utilizar como sujetacables!



#### Terminales de blindaje tipo C30 acero inoxidable A4

- Con perno y con muelle
- Los raíles del perfil sirven de barra colectora
- Retire la cubierta del cable, exponga el blindaje
- Se maneja como instalador rápido
- Con muelle de acero que crea contacto sin dañar el apantallamiento
- ¡No utilizar como sujetacables!



#### Terminales de apantallamiento tipo C30 acero inoxidable A4 con tornillo

- Con tornillo y con muelle de acero inoxidable
- Los carriles perfilados sirven como barras colectoras
- Es adecuado para instalaciones en las que pueden producirse fuertes vibraciones y grandes diferencias de temperatura
- Con muelle para evitar el aflojamiento independiente del tornillo, ajusta la vulnerabilidad de la pantalla
- Retire la cubierta del cable, exponga la pantalla
- Manejar como instalador rápido
- ¡No utilizar como sujetacables!

