



Produktdatenblatt

64516 - Klemmsatz DIN35 5x6 mm² 3L-N-PE 292 mm



Stammfoto

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 292 mm Länge, und den Klemmen: 3x 30841GR, 1x 30841BL, 1x 30841E.

Kenndaten

Gewicht (g)	177.2 g
-------------	---------



Produktdatenblatt

64516 - Klemmsatz DIN35 5x6 mm² 3L-N-PE 292 mm

Produktzubehör



64289 - Polycarbonatgehäuse Lithos 300x230x110 mm

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7035, lichtgrau-Schnellverschluss aus rostfreiem Stahl, selbsthaltend-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)-Polycarbonat UV-beständig.



64389 - ABS-Gehäuse Lithos 300x230x110mm

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7035, lichtgrau-Schnellverschluss aus rostfreiem Stahl, selbsthaltend-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)-Polycarbonat UV-beständig.



30841BL - Abzweigklemme DIN35 6mm² blau

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



30841E - Abzweigklemme DIN35 6mm² grünelb

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



30841GR - Abzweigklemme DIN35 6mm² grau

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



Produktdatenblatt

64516 - Klemmsatz DIN35 5x6 mm² 3L-N-PE 292 mm

Produktsysteme



Stammfoto

Abzweigklemmeneinsätze 5x6 mm²

null

