Systemübersicht

M+ M/F 5 Polig

Komponenten

49345/1MF25/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 5G2.5 1m HF

Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 1 mit 1 m Kabel 5G2.5 mm ², 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/2M25/C1 - Anschlussleitung C1-M 5G2.5 2m HF

Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 1 mit 2 m Kabel 5G2.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/3MF/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 5G1.5 3m HF

Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 1 mit 3 m Kabel 5G1.5 mm ², 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/5M/C1 - Anschlussleitung C1-M 5G1.5 5m HF

Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 1 mit 5 m Kabel 5G1.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/6M25/C1 - Anschlussleitung C1-M 5G2.5 6m HF

Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 1 mit 6 m Kabel 5G2.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/8M/C1 - Anschlussleitung C1-M 5G1.5 8m HF

Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 1 mit 8 m Kabel 5G1.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/8MF/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 5G1.5 8m HF

Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 1 mit 8 m Kabel 5G1.5 mm ², 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

Systemübersicht

M+ M/F 5 Polig

49345/8M25/C1 - Anschlussleitung C1-M 5G2.5 8m HF

Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 1 mit 8 m Kabel 5G2.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/10M/C1 - Anschlussleitung C1-M 5G1.5 10m HF

Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 1 mit 10 m Kabel 5G1.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/3M25/C1 - Anschlussleitung C1-M 5G2.5 3m HF

Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 1 mit 3 m Kabel 5G2.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/4M25/C1 - Anschlussleitung C1-M 5G2.5 4m HF

Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 1 mit 4 m Kabel 5G2.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/1M/C1 - Anschlussleitung C1-M 5G1.5 1m HF

Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 1 mit 1 m Kabel 5G1.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/1M25/C1 - Anschlussleitung C1-M 5G2.5 1m HF

Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 1 mit 1 m Kabel 5G2.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/1MF/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 5G1.5 1m HF

Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 1 mit 1 m Kabel 5G1.5 mm ², 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/2M/C1 - Anschlussleitung C1-M 5G1.5 2m HF

Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 1 mit 2 m Kabel 5G1.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/2MF/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 5G1.5 2m HF

Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 1 mit 2 m Kabel 5G1.5 mm ², 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

Systemübersicht

M+ M/F 5 Polig

49345/2MF25/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 5G2.5 2m HF

Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 1 mit 2 m Kabel 5G2.5 mm ², 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/3M/C1 - Anschlussleitung C1-M 5G1.5 3m HF

Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 1 mit 3 m Kabel 5G1.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/3MF25/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 5G2.5 3m HF

Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 1 mit 3 m Kabel 5G2.5 mm ², 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/4M/C1 - Anschlussleitung C1-M 5G1.5 4m HF

Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 1 mit 4 m Kabel 5G1.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/4MF/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 5G1.5 4m HF

Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 1 mit 4 m Kabel 5G1.5 mm ², 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/4MF25/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 5G2.5 4m HF

Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 1 mit 4 m Kabel 5G2.5 mm ², 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/5M25/C1 - Anschlussleitung C1-M 5G2.5 5m HF

Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 1 mit 5 m Kabel 5G2.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/5MF/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 5G1.5 5m HF

Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 1 mit 5 m Kabel 5G1.5 mm ², 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/5MF25/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 5G2.5 5m HF

Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 1 mit 5 m Kabel 5G2.5 mm ², 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

Systemübersicht

M+ M/F 5 Polig

49345/6M/C1 - Anschlussleitung C1-M 5G1.5 6m HF

Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 1 mit 6 m Kabel 5G1.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/6MF/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 5G1.5 6m HF

Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 1 mit 6 m Kabel 5G1.5 mm ², 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/6MF25/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 5G2.5 6m HF

Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 1 mit 6 m Kabel 5G2.5 mm ², 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/8MF25/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 5G2.5 8m HF

Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 1 mit 8 m Kabel 5G2.5 mm ², 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/10M25/C1 - Anschlussleitung C1-M 5G2.5 10m HF

Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 1 mit 10 m Kabel 5G2.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/10MF/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 5G1.5 10m HF

Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 1 mit 10 m Kabel 5G1.5 mm ², 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/10MF25/C1 - Verbindungsleitung C1-M+F 5G2.5 10m HF

Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 1 mit 10 m Kabel 5G2.5 mm ², 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49745M - Stecker 5P C1 SW

5 poliger Stecker Code 1 mit Schraubanschluss und Zugentlastung zur Selbstkonfektionierung - max. 400V / 16A- schwarz, halogenfrei.Für Kabel Durchmesser Ø 9.3 - 10.3 mm

49750 - Verriegelung

Zur mechanischen Verbindung von Buchse zu Stecker 3 und 5 polig

Systemübersicht

M+ M/F 5 Polig

49345/GA/M/C1 - Geräteanschluss steckbar für Woertz Steckdosensystem

Gerätesteckanschluss zu Woertz-Stecksystem, Stecker schwarz, Code 1, 5-polig, verriegelbar.Wandstärke min.: 0,5 mm , Wandstärke max.: 1,2 mm .Geeignet für dreiphasigen Netzanschluss passend zu Woertz-Flachkabel-Installation.

49345/GA/F/C1 - Geräteanschluss steckbar für Steckdosensystem Woertz

Geräteanschluss für Woertz-Steckdosensystem, Buchse, schwarz, Code 1, 5-polig, verriegelbar. Minimale Wandstärke: 0,5 mm, maximale Wandstärke: 1,2 mm. Geeignet für den Anschluss an das Dreiphasennetz in Verbindung mit Woertz-Flachkabelinstallation.