




Ficha técnica del producto

43233/F - Terminal de apantallamiento C30 20-25mm



de acero inoxidable A4, con tornillo y muelle de acero inoxidable para rieles de perfil nº 4382IN y 4383IN

Datos clave	
El número de Elda	158031037
Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega por encargo
Código EAN	7611718226571
Grupo de productos	177000
Unidad de envasado	100
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	42 g
Datos técnicos	
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	40x29.5 mm
Material	Acero inoxidable
Diámetro que se puede sujetar por debajo (mm)	20-25 mm



Ficha técnica del producto

43233/F - Terminal de apantallamiento C30 20-25mm

Accesorios de productos



80170/50 - Terminal de derivación del conductor de protección en blanco 50mm²

Borne de protección del conductor para riel de perfil EN 50024-C30, latón, tornillos de latón niquelado,



80170/16 - Terminal de derivación del conductor de protección en blanco 16mm²

Borne de protección del conductor para riel de perfil EN 50024-C30, latón, tornillos de latón niquelado,



4382IN/3M - Carril perfilado C30 de acero inoxidable V2A 3 m

Carril perfilado C30 con 29x15x2 mm de acero inoxidable V2A, con una longitud de 3 m.



4383IN/3M - Carril perfilado C30 de acero inoxidable V2A 3 m

Carril perfilado C30 de 32x18x3 mm de acero inoxidable V2A, con una longitud de 3 m.



Ficha técnica del producto

43233/F - Terminal de apantallamiento C30 20-25mm

Sistemas de productos



Terminales de apantallamiento tipo C30 acero inoxidable A4 con tornillo



- Con tornillo y con muelle de acero inoxidable
 - Los carriles perfilados sirven como barras colectoras
 - Es adecuado para instalaciones en las que pueden producirse fuertes vibraciones y grandes diferencias de temperatura
 - Con muelle para evitar el aflojamiento independiente del tornillo, ajusta la vulnerabilidad de la pantalla
 - Retire la cubierta del cable, exponga la pantalla
 - Manejar como instalador rápido
 - ¡No utilizar como sujetacables!
-