




Ficha técnica del producto

3452/16BL - Bloque de terminales DIN35 16mm² 45x11x42mm azul



Bloque de terminales DIN35 16mm² 45x11x42mm azul con el mejor contacto posible, tornillos de acero inoxidable, opción de marcado de 4 dígitos en ambos lados, empotrado para conexiones cruzadas

Datos clave	
El número de Elda	158110557
Unidad	Pieza
Disponibilidad	disponible en stock
Código EAN	7611718220203
Grupo de productos	165000
Unidad de envasado	25
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	27 g
Color	azul
Datos técnicos	
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	45x11x42 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	1.77x0.43x1.65 inch
Sección del conductor (mm²)	1,5 - 16 mm²
Corriente nominal (A)	76 A



Ficha técnica del producto

3452/16BL - Bloque de terminales DIN35 16mm² 45x11x42mm azul

Tensión nominal (V)	1000 V
Tipo de conexión	Terminal de tornillo
Tipo de carril de montaje	DIN-35
Sección transversal más pequeña que se puede conectar (mm ²)	1,5 mm ²
Número de puntos de sujeción	2
Número de pisos	1
Número de potenciales	1
Par de apriete de los tornillos de apriete	M5 (M = 2.1Nm)
Par de apriete del perno central (crosserv. o fasten.)	M4 (M = 1.5Nm)
Material aislante	PA66
Sección nominal (mm ²)	16 mm ²
Longitud de pelado del conductor (mm)	13 mm
Conductor de la misma sección por punto terminal EN60947 (mm ²)	1x16 , 1x10 , 2x6 mm ²
Compartimento de la escalera ancho x alto (mm)	6.5x6.8 mm
Datos de clasificación según la norma UL 1059	
Tensión nominal US (V)	600 V
Sección nominal (AWG)	6 AWG
Sección del conductor (AWG)	4 - 14 AWG
Sección transversal conectable más pequeña (AWG)	16 AWG
Longitud de pelado del conductor (pulgadas)	0,51 inch
Par de ajuste de la conexión del conductor (lb-pulgada)	18,6 lb-inch



Ficha técnica del producto

3452/16BL - Bloque de terminales DIN35 16mm² 45x11x42mm azul

Accesorios de productos



80071R - Clavija de prueba Ø M4 roja, enchufe 4mm

Clavija y toma de corriente en una sola pieza, toma para clavija tipo banana Ø 4 mm , manguito aislante, para terminales con rosca central M4



80071S - Clavija de prueba Ø M4 negra, enchufe 4mm

Clavija y toma de corriente en una sola pieza, toma para clavija tipo banana Ø 4 mm , manguito aislante, para terminales con rosca central M4



80070S - Clavija de prueba Ø M3 negra, enchufe 4mm

Clavija y toma de corriente en una sola pieza, toma para clavija tipo banana Ø 4 mm , manguito aislante, para terminales con rosca central M3



2737R - Clavija de prueba Ø 2,8mm roja, enchufe 4mm

Clavija de prueba con adaptador, incluido el cable de conexión



3957 - Barra marcadora 6x3mm blanca sin etiquetar

Contenido de ventas con 100 etiquetas por caja



3464 - Pared final DIN35 gris

Panel final adecuado para 3452/6, 3452/10, 3452/16



3465 - Tabique DIN35 gris

Tabique adecuado para 3452/6, 3452/10 y 3452/16



3418 - Pieza de cierre DIN35 altura 30mm

Pieza de cierre de Makrolon




30370 - Pieza de cierre DIN35 altura 23mm

Pieza de bloqueo de latón niquelado Tornillo M3



81541 - Perno de conexión transversal simple M4 aislado (12,2 mm)

Perno de conexión transversal completo con manguito distanciador. 12,2 mm



81414L - Correa de conexión a las conexiones transversales

Correa de conexión a la abrazadera 16mm 2




Ficha técnica del producto

3452/16BL - Bloque de terminales DIN35 16mm² 45x11x42mm azul



80049/16 - Tapa para un terminal 16mm²

cubierta de terminales para la serie 345216, para terminales individuales, plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/52



3868/4 - Cubierta de terminales para 4 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, serie 3427,345216 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/8



81441 - Ojos de cierre, Ø 4,2 mm

Sellado de ojos



81541/2 - Conexión cruzada de 2 polos a bloques de terminales DIN32/35 de 16 mm²

Bornas de conexión transversal aisladas de 2 polos a DIN32/35 de 16 mm² con tornillos M4. Dimensión: 20x29,8 mm



81541/3 - Conexión cruzada de 3 polos a bloques de terminales DIN32/35 de 16 mm²

Bornas de conexión transversal aisladas de 3 polos a DIN32/35 de 16 mm² con tornillos M4. Dimensión: 31x29,8 mm



81541/4 - Conexión cruzada de 4 polos a bloques de terminales DIN32/35 de 16 mm²

Bornas de conexión transversal aisladas de 4 polos a DIN32/35 de 16 mm² con tornillos M4. Dimensiones: 42x29,8 mm



81541/5 - Conexión transversal de 5 polos a bloques de terminales DIN32/35 de 16

Bornas de conexión transversal aisladas de 5 polos a DIN32/35 de 16 mm² con tornillos M4. Dimensiones: 53x29,8 mm



81541/10 - Conexión cruzada de 10 polos a bloques de terminales DIN32/35 de 16 mm²

Bornas de conexión transversal aisladas de 10 polos a DIN32/35 de 16 mm² con tornillos M4. Dimensión: 108x29,8 mm



Bezeichnungskarte_6x12mm - Tarjetas de designación 6x12mm

Varias etiquetas de identificación de 6x12mm con diferentes relieves.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Tarjeta de designación 6x9mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Tarjeta de designación 6x3mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



Ficha técnica del producto

3452/16BL - Bloque de terminales DIN35 16mm² 45x11x42mm azul



3868/5 - Cubierta de terminales para 5 terminales amarillo

cubierta de terminales con relieve negro, serie 3427,345216 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/17



3868/6 - Cubierta de terminales para 6 terminales amarillo

cubierta de terminales con relieve negro, serie 3427,345216 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/26



3868/7 - Cubierta de terminales para 7 terminales amarillo

cubierta de terminales con relieve negro, serie 3427,345216 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/35



3868/8 - Cubierta de terminales para 8 terminales amarillo

cubierta de terminales con relieve negro, serie 3427,345216 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/44



Ficha técnica del producto

3452/16BL - Bloque de terminales DIN35 16mm² 45x11x42mm azul

Sistemas de productos



Bornas DIN35 2,5mm²-70mm²

Bloques de terminales DIN35 2,5mm²-70mm² con el mejor contacto posible, tornillos de acero inoxidable, opción de marcado de 4 dígitos en ambos lados, empotrado para conexiones cruzadas

