




## 3452/16BL - Aansluitblok DIN35 16mm<sup>2</sup> 45x11x42mm blauw



Klemmenblok DIN35 16mm<sup>2</sup> 45x11x42mm blauw met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven, 4-cijferige markeringsoptie aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen

### Belangrijkste gegevens

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Elda's nummer      | 158110557              |
| Eenheid            | Stuk                   |
| Beschikbaarheid    | uit voorraad leverbaar |
| EAN-code           | 7611718220203          |
| Productgroep       | 165000                 |
| Verpakkingseenheid | 25                     |
| Land van herkomst  | CH                     |
| Douanetariefnummer | 8536.9080              |
| Gewicht (g)        | 27 g                   |
| Kleur              | blauw                  |

### Technische gegevens

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Afmetingen LxBxH (mm)                 | 45x11x42 mm              |
| Afmetingen LxBxH (inch)               | 1.77x0.43x1.65 inch      |
| Doorsnede geleider (mm <sup>2</sup> ) | 1,5 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Nominale stroom (A)                   | 76 A                     |



## 3452/16BL - Aansluitblok DIN35 16mm<sup>2</sup> 45x11x42mm blauw

|                                                                             |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nominale spanning (V)                                                       | 1000 V                            |
| Type aansluiting                                                            | Schroefaansluiting                |
| Type montagerail                                                            | DIN-35                            |
| Kleinste aansluitbare doorsnede (mm <sup>2</sup> )                          | 1,5 mm <sup>2</sup>               |
| Aantal klempunten                                                           | 2                                 |
| Aantal verdiepingen                                                         | 1                                 |
| Aantal potentiëlen                                                          | 1                                 |
| Aandraaimoment klemschroefdraad                                             | M5 (M = 2.1Nm)                    |
| Aandraaimoment middelste bout (kruisserv. of vastdraaien.)                  | M4 (M = 1.5Nm)                    |
| Isolerend materiaal                                                         | PA66                              |
| Nominale doorsnede (mm <sup>2</sup> )                                       | 16 mm <sup>2</sup>                |
| Striplengte geleider (mm)                                                   | 13 mm                             |
| Geleider met dezelfde doorsnede per aansluitpunt EN60947 (mm <sup>2</sup> ) | 1x16 , 1x10 , 2x6 mm <sup>2</sup> |
| Montageruimte ladder breedte x hoogte (mm)                                  | 6.5x6.8 mm                        |
| <b>Ratinggegevens volgens UL 1059</b>                                       |                                   |
| Nominale spanning                                                           | 600 V                             |
| Nominale doorsnede (AWG)                                                    | 6 AWG                             |
| Doorsnede geleider (AWG)                                                    | 4 - 14 AWG                        |
| Kleinste aansluitbare doorsnede (AWG)                                       | 16 AWG                            |
| Striplengte geleider (inch)                                                 | 0,51 inch                         |
| Instelmoment geleideraansluiting (lb-inch)                                  | 18,6 lb-inch                      |



3452/16BL - Aansluitblok DIN35 16mm<sup>2</sup> 45x11x42mm blauw



**80071R - Testplug Ø M4 rood, aansluiting 4mm**

Stekker en contactdoos uit één stuk, contactdoos voor banaanstekker Ø 4 mm , isolatiehuls, voor klemmen met binnendraad M4



**80071S - Testplug Ø M4 zwart, aansluiting 4mm**

Stekker en contactdoos uit één stuk, contactdoos voor banaanstekker Ø 4 mm , isolatiehuls, voor klemmen met binnendraad M4



**80070S - Testplug Ø M3 zwart, aansluiting 4mm**

Stekker en bus uit één stuk, bus voor banaanstekker Ø 4 mm , isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



**2737R - Testplug Ø 2.8mm rood, contactdoos 4mm**

Teststekker met adapter incl. aansluitkabel



**3957 - Markeerstift 6x3mm ongelabeld wit**

Verkoopinhoud met 100 tags per doos



**3464 - Eindwand DIN35 grijs**

Eindpaneel geschikt voor 3452/6, 3452/10, 3452/16



**3465 - Scheidingswand DIN35 grijs**

Scheidingswand geschikt voor 3452/6, 3452/10 en 3452/16



**3418 - Sluitstuk DIN35 hoogte 30mm**

Makrolon sluitstuk




**30370 - Sluitstuk DIN35 hoogte 23mm**

Vergrendelingsstuk van vernikkeld messing Schroef M3



**81541 - Dwarsverbindingsbout enkel M4 geïsoleerd (12,2 mm)**

Dwarsverbindingsbout compleet met afstandshuls. 12,2 mm



**81414L - Verbindingsband met dwarsverbindingen**

Verbindingsband naar klem 16mm 2



## 3452/16BL - Aansluitblok DIN35 16mm<sup>2</sup> 45x11x42mm blauw



### 80049/16 - Aansluitklemdeksel voor één aansluitklem 16mm<sup>2</sup>

klemmenafdekking voor serie 345216, voor afzonderlijke klemmen, kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/52



### 3868/4 - Klemafdekking voor 4 klemmen geel

terminaldeksel met zwart reliëf, serie 3427,345216 kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/8



### 81441 - Afdichtingsogen, Ø 4,2 mm

Ogen verzegelen



### 81541/2 - Dwarsverbinding 2-polig naar DIN32/35 16mm<sup>2</sup> aansluitblokken

Geïsoleerde kruisklemmen 2-polig naar DIN32/35 16mm<sup>2</sup>, inclusief M4-schroeven. Afmeting: 20x29,8 mm



### 81541/3 - Dwarsverbinding 3-polig naar DIN32/35 16mm<sup>2</sup> aansluitblokken

Geïsoleerde dwarsverbindingsklemmen 3-polig naar DIN32/35 16mm<sup>2</sup>, inclusief M4-schroeven. Afmeting: 31x29,8 mm



### 81541/4 - Kruiskoppeling 4-polig naar DIN32/35 16mm<sup>2</sup> aansluitblokken

Geïsoleerde kruisklem 4-polig naar DIN32/35 16mm<sup>2</sup>, inclusief M4-schroeven. Afmeting: 42x29,8 mm



### 81541/5 - Kruisverbinding 5-polig naar DIN32/35 16mm<sup>2</sup> aansluitblokken

Geïsoleerde dwarsverbindingsklemmen 5-polig naar DIN32/35 16mm<sup>2</sup>, inclusief M4-schroeven. Afmeting: 53x29,8 mm



### 81541/10 - Dwarsverbinding 10-polig naar DIN32/35 16mm<sup>2</sup> aansluitblokken

Geïsoleerde dwarsverbindingsklemmen 10-polig naar DIN32/35 16mm<sup>2</sup>, inclusief M4-schroeven. Afmeting: 108x29,8 mm



### Bezeichnungskarte\_6x12mm - Aanwijzingskaarten 6x12mm

Diverse identificatielabels 6x12mm met verschillende reliëfs.



### Bezeichnungskarte\_6x9mm - Aanduidingskaart 6x9mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



### Bezeichnungskarte\_6x3mm - Aanwijzingskaart 6x3mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



## 3452/16BL - Aansluitblok DIN35 16mm² 45x11x42mm blauw



### **3868/5 - Aansluitklemdeksel voor 5 aansluitingen geel**

terminaldeksel met zwart reliëf, serie 3427,345216 kunststof, 2 bevestigingsschroeven  
polyamide 6/17



### **3868/6 - Aansluitklemdeksel voor 6 aansluitingen geel**

terminaldeksel met zwart reliëf, serie 3427,345216 kunststof, 2 bevestigingsschroeven  
polyamide 6/26



### **3868/7 - Aansluitklemdeksel voor 7 aansluitingen geel**

klemmenkap met zwart reliëf, serie 3427,345216 kunststof, 2 bevestigingsschroeven  
polyamide 6/35



### **3868/8 - Aansluitklemdeksel voor 8 aansluitingen geel**

klemmenkap met zwart reliëf, serie 3427,345216 kunststof, 2 bevestigingsschroeven  
polyamide 6/44



3452/16BL - Aansluitblok DIN35 16mm<sup>2</sup> 45x11x42mm blauw



## Aansluitklemmen DIN35 2,5mm<sup>2</sup>-70mm<sup>2</sup>

Klemmenstroken DIN35 2,5mm<sup>2</sup>-70mm<sup>2</sup> met best mogelijke contactering, roestvrijstalen schroeven, 4-cijferige markeringsoptie aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen

