3303GR - Aansluitblok DIN32 10mm2 grijs

Klemmenblokken met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven en veren, optie voor 4-cijferige markering aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen

Belangrijkste gegevens	
Elda's nummer	158210437
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering binnen 4 weken
EAN-code	7611718200205
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	25
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	25 g
Kleur	grijs
Technische gegevens	
Afmetingen LxBxH (mm)	52x9x47 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	2.05x0.35x1.85 inch
Doorsnede geleider (mm²)	4 - 10 mm²
Nominale stroom (A)	57 A

3303GR - Aansluitblok DIN32 10mm2 grijs

Nominale spanning (V)	1000 V
Type aansluiting	Schroefaansluiting
Type montagerail	DIN-32
Aantal klempunten	2
Aantal verdiepingen	1
Aantal potentiëlen	1
Aandraaimoment klemschroefdraad	M4
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm²)	10 mm²
Striplengte geleider (mm)	13 mm
Montageruimte ladder breedte x hoogte (mm)	5.8x7.5 mm
Ratinggegevens volgens UL 1059	
Nominale spanning	600 V
Nominale doorsnede (AWG)	8 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	8 - 18 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,51 inch

3303GR - Aansluitblok DIN32 10mm2 grijs

80070R - Testplug Ø M3 rood, aansluitbus 4mm

Stekker en bus uit één stuk, bus voor banaanstekker Ø 4 mm , isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3

80070S - Testplug Ø M3 zwart, aansluiting 4mm

Stekker en bus uit één stuk, bus voor banaanstekker Ø 4 mm , isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3

2737R - Testplug Ø 2.8mm rood, contactdoos 4mm

Teststekker met adapter incl. aansluitkabel

2737S - Testplug Ø 2.8mm zwart, aansluitbus 4mm

Teststekker met adapter incl. aansluitkabel Contactdoos voor banaanstekker Ø 4 mm

Bezeichnungskarte_6x12mm - Aanwijzingskaarten 6x12mm

Diverse identificatielabels 6x12mm met verschillende reliëfs.

Bezeichnungskarte_6x9mm - Aanduidingskaart 6x9mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Aanwijzingskaart 6x3mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.

3758 - Sluitstuk DIN32 hoogte 30mm

gemaakt van polyamide grijs

3749 - Vergrendelbeugel DIN32 hoogte 28mm

van anticorodaal

81508/2 - Dwarsverbinding 2-polig naar DIN32/35 10mm² aansluitblokken

Geïsoleerde kruisklemmen 2-polig naar DIN32/35 10mm², inclusief M3-schroeven. Afmeting:15,4x26,8 mm

81508/3 - Dwarsverbinding 3-polig naar DIN32/35 10mm² aansluitblokken

Geïsoleerde dwarsverbindingsklemmen 3-polig naar DIN32/35 10mm², inclusief M3-schroeven. Afmeting: 23,5x26,8 mm

3303GR - Aansluitblok DIN32 10mm2 grijs

81508/4 - Dwarsverbinding 4-polig naar DIN32/35 10mm² aansluitblokken

Geïsoleerde kruisklem 4-polig naar DIN32/35 10mm², inclusief M3-schroeven. Afmeting: 31,6x26,8 mm

81508/5 - Kruiskoppeling 5-polig naar klemmen DIN32/35 10mm²

Geïsoleerde kruisverbinding 5-polig naar klemmen DIN32/35 10mm² inclusief M3-schroeven. Afmeting: 39,7x26,8 mm

81508/10 - Dwarsverbinding 10-polig naar DIN32/35 10mm² aansluitblokken

Geïsoleerde dwarsverbindingsklemmen 10-polig naar DIN32/35 10mm², inclusief M3-schroeven. Afmeting: 80,2x26,8 mm

81549 - Verbindingsbout enkel M3 geïsoleerd (13,5 mm)

Dwarsverbindingsbout compleet met afstandshuls. 13,5 mm



81412L - Verbindingsband met dwarsverbindingen

Verbindingsband naar klemmen 6 en 10mm 2

80049/10 - Aansluitklemdeksel voor één aansluitklem 10mm2

klemmenafdekking voor serie 345210, voor enkelvoudige klemmen, kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/51

3867/4 - Klemafdekking voor 4 klemmen geel

aansluitdeksel met zwart reliëf, kunststof serie 3426, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/9

3867/5 - Aansluitklemdeksel voor 5 aansluitingen geel

aansluitdeksel met zwart reliëf, kunststof serie 3426, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/18

3867/6 - Aansluitklemdeksel voor 6 aansluitingen geel

aansluitdeksel met zwart reliëf, kunststof serie 3426, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/27

3867/7 - Aansluitklemdeksel voor 7 aansluitingen geel

aansluitdeksel met zwart reliëf, kunststof serie 3426, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/36

3867/8 - Aansluitklemdeksel voor 8 aansluitingen geel

aansluitdeksel met zwart reliëf, kunststof serie 3426, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/45

3303GR - Aansluitblok DIN32 10mm2 grijs

81440 - Afdichtingsogen, Ø 3,2 mm

Ogen verzegelen

3512 - Polyamide afdichtingsschroef M3x25

Loodafdichtingsschroef Geveerde testsondes, er kunnen meerdere aantallen polen op een rij worden gezet

30422 - Afdekstrip voor aansluitklemmen 9,5mm, lengte 280mm

Afdekstrip voor aansluitblokken DIN32/35 9.5mm , lengte 280mm

3303GR - Aansluitblok DIN32 10mm2 grijs

Aansluitklemmen DIN32 2,5mm²-70mm²

Diverse aansluitklemmen DIN32 2,5mm²-70mm².