



Produktdatenblatt

48106/L3/5C2/S - Schnellanschlussdose FK DALI 5G + Bus L3 (5P, C2)



Schnellanschluss-Abgangsdose IP20/IP40 mit 5-Poliger Buchse Code2 (DALI), Belegung L3-N-PE-D1-D2, 250V 20A, für Flachkabel Art.49945/OS,49946/OS

| Kenndaten                 |                    |  |
|---------------------------|--------------------|--|
| Eldas Nummer              | 150700907          |  |
| Einheit                   | Stück              |  |
| Verfügbarkeit             | ab Lager verfügbar |  |
| EAN Code                  | 7611718278938      |  |
| Warengruppe               | 170000             |  |
| Verpackungseinheit        | 5                  |  |
| Ursprungsland             | CH                 |  |
| Zolltarifnummer           | 8536.9080          |  |
| Gewicht (g)               | 190 g              |  |
| Farbe                     | violett            |  |
| Codierung Steckverbindung | Code 2             |  |

| Technische Daten       |                            |  |
|------------------------|----------------------------|--|
| Dosentyp               | Abzweigdosen               |  |
| Abmessungen LxBxH (mm) | 113x61x36 mm               |  |
| Schutzart              | IP20, IP40 (Angeschlossen) |  |



Produktdatenblatt

48106/L3/5C2/S - Schnellanschlussdose FK DALI 5G + Bus L3 (5P, C2)

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Flachkabel-Kontaktierungsart          | Piercing-Kontaktierung (Messer) |
| Anzahl Pole                           | 3 polig + Bus 2 polig           |
| Bemessungsstrom Busteil (A)           | 16 A                            |
| Bemessungsspannung Busteil (V)        | 250 V                           |
| Bemessungsstrom Starkstromteil (A)    | 20 A                            |
| Bemessungsspannung Starkstromteil (V) | 250 V                           |
| Betriebstemperatur (°C)               | -15 bis 85 °C                   |
| Installationstemperatur min. (°C)     | 5 °C                            |
| Kunststoffteile                       | halogenfrei                     |



## Produktdatenblatt

48106/L3/5C2/S - Schnellanschlussdose FK DALI 5G + Bus L3 (5P, C2)

### Produktzubehör



**Stecker\_02\_05 - Steckverbindungen Code 2 für Lichtsteuerung DALI, 5 polig (LNPE null**



**49945/OS - Flachkabel DALI 5G2.5mm<sup>2</sup>+2x1.5mm<sup>2</sup> PVC BL**  
Flachkabel Woertz DALI 5x2.5mm 2+2x1.50mm 2 PVC pastellblau für DALI




**49946/OS - Flachkabel DALI 5G2.5mm<sup>2</sup>+2x1.5mm<sup>2</sup> HF BL 2.0**  
Flachkabel Woertz 5x2.5 mm<sup>2</sup>+2x1.5 mm<sup>2</sup> FR/LS0H, Himmelblau 3LNPE für DALI



## Produktdatenblatt

48106/L3/5C2/S - Schnellanschlussdose FK DALI 5G + Bus L3 (5P, C2)

### Produktsysteme



#### Flachkabel-System Dali 5G2.5+2x1.5 mm<sup>2</sup>

Dieses flexible System kombiniert Starkstrom und Dali-Busleitung in einer Kabelanwendung. Es ist die Basis für die dezentrale Beleuchtungssteuerung.

Die Anwendungsbereiche sind Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels aber auch Modulbauten mit hohem Vorfertigungsgrad.



#### Schnellanschlussdose Serie 48106 DALI 5G mit Bus

Schnellanschlussdosen Serie 48106 für Flachkabel Dali 5G2.5mm<sup>2</sup>+2x1.5mm<sup>2</sup>.

Die schraubenlosen Schnellanschlussdose ermöglicht eine noch einfachere und sicherere Installation gegenüber bestehenden Anschlusssystemen. Eine Werkzeuglose Montage (Montagefehler durch Kabelgeometrie unmöglich), Anschluss längsabgehend, Verwendung auch in schmalen Kanälen, Zeitaufwand für die Montage unter 1 Minute, integrierte Befestigung für Decke oder Wandinstallationen.

