



Ficha técnica del producto

48106/L3/5C2/S - Caja de conexión rápida FK DALI 5G Bus L3 (5P, C2)



Caja de conexión rápida IP20/IP40 con toma de corriente de 5 polos Código2 (DALI), asignación L3-N-PE-D1-D2, 250V 20A, para cable plano Art.49945/OS,49946/OS

Datos clave

| | |
|--|---------------------|
| El número de Elda | 150700907 |
| Unidad | Pieza |
| Disponibilidad | disponible en stock |
| Código EAN | 7611718278938 |
| Grupo de productos | 170000 |
| Unidad de envasado | 5 |
| País de origen | CH |
| Número del arancel aduanero | 8536.9080 |
| Peso (g) | 190 g |
| Color | violeta |
| Conexión de la clavija de codificación | Code 2 |

Datos técnicos

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Tipo de lata | Cajas de empalme |
| Dimensiones largo x ancho x alto (mm) | 113x61x36 mm |
| Clase de protección | IP20, IP40 (Conectado) |



Ficha técnica del producto

48106/L3/5C2/S - Caja de conexión rápida FK DALI 5G Bus L3 (5P, C2)

| | |
|---|------------------------------|
| Tipo de contacto del cable plano | Contacto punzante (cuchillo) |
| Número de postes | 3 polos Bus 2 polos |
| Corriente nominal de la sección de bus (A) | 16 A |
| Tensión nominal parte del bus (V) | 250 V |
| Corriente nominal parte de corriente pesada (A) | 20 A |
| Sección de potencia de tensión nominal (V) | 250 V |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -15 a 85 °C |
| Temperatura de instalación mín. (°C) | 5 °C |
| Piezas de plástico | sin halógenos |



Ficha técnica del producto

48106/L3/5C2/S - Caja de conexión rápida FK DALI 5G Bus L3 (5P, C2)

Accesorios de productos



Stecker_02_05 - Conexiones enchufables código 2 para el control de la iluminación
null



49945/OS - Cable plano DALI 5G2,5mm² 2x1,5mm² PVC BL
Cable plano Woertz DALI 5x2,5mm 2 2x1,50mm 2 PVC azul pastel para DALI



49946/OS - Cable plano DALI 5G2,5mm² 2x1,5mm² HF BL 2.0
Cable plano Woertz 5x2,5 mm² 2x1,5 mm² FR/LS0H, azul cielo 3LNPE para DALI



Ficha técnica del producto

48106/L3/5C2/S - Caja de conexión rápida FK DALI 5G Bus L3 (5P, C2)

Sistemas de productos



Sistema de cable plano Dali 5G2.5 2x1.5 mm²

Este sistema flexible combina la corriente eléctrica y la línea de bus Dali en una sola aplicación de cable. Es la base para el control descentralizado de la iluminación.

Los ámbitos de aplicación son los edificios de oficinas y públicos, los edificios industriales, los hoteles, pero también las construcciones modulares con un alto grado de prefabricación.



Caja de conexión rápida Serie 48106 DALI 5G con Bus

Cajas de conexión rápida serie 48106 para cable plano Dali 5G2,5mm² 2x1,5mm².

La caja de conexión rápida sin tornillos permite una instalación aún más fácil y segura en comparación con los sistemas de conexión existentes. Instalación sin herramientas (imposibilidad de errores de instalación debidos a la geometría del cable), conexión longitudinal, uso incluso en conductos estrechos, tiempo de instalación inferior a 1 minuto, fijación integrada para instalaciones en el techo o en la pared.

