



Scheda tecnica del prodotto

48106/L3/5C2/S - Scatola di connessione rapida FK DALI 5G Bus L3 (5P, C2)



Scatola di presa rapida IP20/IP40 con presa a 5 poli Code2 (DALI), assegnazione L3-N-PE-D1-D2, 250V 20A, per cavo piatto Art.49945/OS,49946/OS

Dati chiave	
Eldas numero	150700907
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	disponibile da stock
EAN Code	7611718278938
gruppo	170000
Unità di imballaggio	5
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	190 g
Colore	viola
Codifica della connessione a presa	Code 2

Dati tecnici	
Tipo di scatola	Scatole di giunzione
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	113x61x36 mm
Grado di protezione	IP20, IP40 (collegato)



Scheda tecnica del prodotto

48106/L3/5C2/S - Scatola di connessione rapida FK DALI 5G Bus L3 (5P, C2)

Tipo di contatto del cavo piatto	Contatto penetrante (coltello)
Numero di poli	3 poli Bus 2 poli
Corrente nominale sezione bus (A)	16 A
Tensione nominale parte bus (V)	250 V
Corrente nominale parte corrente pesante (A)	20 A
Tensione nominale sezione di potenza (V)	250 V
Temperatura di esercizio (°C)	-da 15 a 85 °C
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
Parti in plastica	senza alogeni



Scheda tecnica del prodotto

48106/L3/5C2/S - Scatola di connessione rapida FK DALI 5G Bus L3 (5P, C2)

Accessori per i prodotti



Stecker_02_05 - Connessioni a presa Code 2 per controllo della luce DALI, 5 poli null



49945/OS - Cavo piatto DALI 5G2.5+2x1.5 PVC BL

Cavo piatto Woertz DALI 5x2.5mm 2+2x1.50mm 2 PVC blu pastello per DALI



49946/OS - Cavo piatto DALI 5G2,5mm² 2x1,5mm² HF BL 2.0


Cavo piatto Woertz 5x2,5 mm² 2x1,5 mm² FR/LS0H, blu cielo 3LNPE per DALI



Scheda tecnica del prodotto

48106/L3/5C2/S - Scatola di connessione rapida FK DALI 5G Bus L3 (5P, C2)

Sistemi di prodotti



Sistema di cavi piatti Dali 5G2.5 2x1.5 mm²

Questo sistema flessibile combina la corrente di alimentazione e la linea bus Dali in un'unica applicazione di cavo. È la base per il controllo decentralizzato dell'illuminazione.

I campi di applicazione sono gli uffici e gli edifici pubblici, gli edifici industriali, gli alberghi ma anche gli edifici modulari con un elevato grado di prefabbricazione.



Scatola di connessione rapida Serie 48106 DALI 5G con Bus

Scatole di connessione rapida serie 48106 per cavo piatto Dali 5G2,5mm² 2x1,5mm².

La scatola di connessione rapida senza viti consente un'installazione ancora più semplice e sicura rispetto ai sistemi di connessione esistenti. Installazione senza attrezzi (impossibilità di errori di installazione dovuti alla geometria del cavo), collegamento nel senso della lunghezza, utilizzo anche in condotti stretti, tempo necessario per l'installazione inferiore a 1 minuto, fissaggio integrato per installazioni a soffitto o a parete.

