



48106/L3/5C2/S - Snelaansluitdoos FK DALI 5G Bus L3 (5P, C2)



Snelkoppeling contactdoos IP20/IP40 met 5-polige contactdoos Code2 (DALI), toewijzing L3-N-PE-D1-D2, 250V 20A, voor vlakke kabel Art.49945/OS,49946/OS

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	150700907
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718278938
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	5
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	190 g
Kleur	violet
Codering stekkerverbinding	Code 2

Technische gegevens

Type blikje	Aansluitdozen
Afmetingen LxBxH (mm)	113x61x36 mm
Beschermingsklasse	IP20, IP40 (aangesloten)



48106/L3/5C2/S - Snelaansluitdoos FK DALI 5G Bus L3 (5P, C2)

Contacttype platte kabel	Doordringend contact (mes)
Aantal palen	3-polig Bus 2-polig
Nominale stroom bussectie (A)	16 A
Nominale spanning busdeel (V)	250 V
Nominale stroom zware stroom deel (A)	20 A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	250 V
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Plastic onderdelen	halogeenvrij




48106/L3/5C2/S - Snelaansluitdoos FK DALI 5G Bus L3 (5P, C2)

	Stecker_02_05 - Stekkeraansluitingen code 2 voor DALI verlichtingsregeling, 5-polig null
	49945/OS - Platte kabel DALI 5G2,5mm² 2x1,5mm² PVC BL Platte kabel Woertz DALI 5x2,5mm 2 2x1,50mm 2 PVC pastel blauw voor DALI
	49946/OS - Platte kabel DALI 5G2,5mm² 2x1,5mm² HF BL 2.0 Platte kabel Woertz 5x2,5 mm² 2x1,5 mm² FR/LS0H, hemelsblauw 3LNPE voor DALI



48106/L3/5C2/S - Snelaansluitdoos FK DALI 5G Bus L3 (5P, C2)



Plat kabelsysteem Dali 5G2,5 2x1,5 mm²

Dit flexibele systeem combineert zware stroom en Dali-buskabel in één kabeltoepassing. Het is de basis voor gedecentraliseerde verlichtingsregeling.



De toepassingsgebieden zijn kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels maar ook modulaire gebouwen met een hoge mate van prefabricage.



Snelverbindingsdoos serie 48106 DALI 5G met bus

Snelaansluitdozen serie 48106 voor vlakke kabel Dali 5G2,5mm² 2x1,5mm².



De schroefloze snelverbindingsdoos maakt een nog eenvoudigere en veiligere installatie mogelijk in vergelijking met bestaande verbindingssystemen. Installatie zonder gereedschap (installatiefouten door kabelgeometrie onmogelijk), verbinding in de lengte, zelfs te gebruiken in smalle kanalen, benodigde tijd voor installatie minder dan 1 minuut, geïntegreerde bevestiging voor plafond- of wandinstallaties.