



Ficha técnica del producto

3880/1P - Terminal de doble nivel DIN32 4mm2 negro



Abrazadera de cubierta doble con tornillos de acero inoxidable, avellanados para conexiones transversales, opción de marcado de 2x3 dígitos en ambos lados

Datos clave	
El número de Elda	158232237
Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega por encargo
Código EAN	7611718206207
Grupo de productos	165000
Unidad de envasado	50
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	17,5 g
Color	gris
Datos técnicos	
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	62x6x48 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	2.44x0.24x1.89 inch
Sección del conductor (mm²)	0,5 - 4 mm²
Corriente nominal (A)	20 A



Ficha técnica del producto

3880/1P - Terminal de doble nivel DIN32 4mm2 negro

Tensión nominal (V)	500 V
Tipo de conexión	Terminal de tornillo
Tipo de carril de montaje	DIN-32
Número de puntos de sujeción	4
Número de pisos	2
Número de potenciales	1
Par de apriete de los tornillos de apriete	M3
Material aislante	PA66
Sección nominal (mm²)	4 mm²
Longitud de pelado del conductor (mm)	10 mm
Compartimento de la escalera ancho x alto (mm)	3.2x5 mm
Datos de clasificación según la norma UL 1059	
Tensión nominal US (V)	300 V
Sección nominal (AWG)	12 AWG
Sección del conductor (AWG)	12 - 20 AWG
Longitud de pelado del conductor (pulgadas)	0,39 inch



Ficha técnica del producto

3880/1P - Terminal de doble nivel DIN32 4mm² negro

Accesorios de productos



80222/6 - Adaptador de prueba con orificio para soldar hasta 0,75 mm² 2 muelles en
Clavija de prueba para la serie de terminales 3430



Bezeichnungskarte_6x9mm - Tarjeta de designación 6x9mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Tarjeta de designación 6x3mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



81526/2 - Conexión cruzada de 2 polos a los terminales. 2.5mm²/4mm²

Conexiones transversales completas con tornillos M3. 11.1x17,8 mm



81526/3 - Conexión transversal de 3 polos a terminales DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²

Conexión transversal aislada de 3 polos a bornes DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² incluyendo tornillos M3. Dimensión: 17,2x17,8 mm



81526/4 - Conexión transversal de 4 polos a terminales DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²

Conexión transversal aislada de 4 polos a bornes DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² incluyendo tornillos M3. Dimensión: 23,3x17,8 mm



81526/5 - Conexión transversal de 5 polos a terminales DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²

Conexión transversal aislada de 5 polos a bornes DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² incluyendo tornillos M3. Dimensión: 29,4x17,8 mm




81526/10 - Conexión transversal de 10 polos a terminales DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²

Conexión transversal aislada de 10 polos a bornes DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² incluyendo tornillos M3. Dimensiones: 59,9x17,8 mm



81526 - Perno de conexión transversal simple M3, aislado (9,1 mm)

Perno de conexión transversal completo con manguito distanciador. 9,1 mm



30441 - Correa de conexión a las conexiones transversales

Lengüeta de conexión a la abrazadera 4mm 2



3894/4 - Cubierta de terminales para 4 terminales amarillo

cubierta de terminales con relieve negro, plástico de la serie 3430, 2 tornillos de fijación poliamida 6/6



Ficha técnica del producto

3880/1P - Terminal de doble nivel DIN32 4mm² negro



3894/5 - Cubierta de terminales para 5 terminales amarillo

cubierta de terminales con relieve negro, plástico de la serie 3430, 2 tornillos de fijación poliamida 6/15



3894/6 - Cubierta de terminales para 6 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, plástico de la serie 3430, 2 tornillos de fijación poliamida 6/24



3894/7 - Cubierta de terminales para 7 terminales amarillo

cubierta de terminales con relieve negro, plástico de la serie 3430, 2 tornillos de fijación poliamida 6/33



3894/8 - Cubierta de terminales para 8 terminales amarillo

cubierta de terminales con relieve negro, plástico de la serie 3430, 2 tornillos de fijación poliamida 6/43



81440 - Ojos de cierre, Ø 3,2mm

Sellado de ojos



3512 - Tornillo de sellado de poliamida M3x25

Tornillo de sellado del cable Sondas de prueba con resorte, se pueden alinear varios números de polos



30421 - Tapa para bornes de doble nivel y modulares 9,5 mm, longitud 280 mm

Tapa para terminales de doble nivel y modulares DIN32/35 9,5mm , longitud 280mm



Ficha técnica del producto

3880/1P - Terminal de doble nivel DIN32 4mm2 negro

Sistemas de productos

Terminales de doble nivel 1 polo DIN32

Varios terminales de doble nivel 1 polo DIN32

