



Fiche produit

3880/1P - Borne à 2 étages DIN32 4mm2 noire



Données caractéristiques	
Eldas numero	158232237
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
EAN Code	7611718206207
groupe	165000
Unité d'emballage	50
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	17,5 g
Couleur	gris
Données techniques	
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	62x6x48 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	2.44x0.24x1.89 inch
Section (mm²)	0,5 - 4 mm²
Courant nominal (A)	20 A



Fiche produit

3880/1P - Borne à 2 étages DIN32 4mm2 noire

Tension nominal (V)	500 V
Type de connexion	Borne à vis
Type de profilé	DIN-32
Nombre de point de raccordement	4
Nombre d'étage	2
Nombre de potentiel	1
Vis de serrage M	M3
Matériau isolant	PA66
Section nominale (mm²)	4 mm²
Longueur de dénudage (mm)	10 mm
Salle de réception largeur x hauteur (mm)	3.2x5 mm

Données de dimensionnement selon UL 1059

Tension nominal US (V)	300 V
Section nominale (AWG)	12 AWG
Section des fils raccordable (AWG)	12 - 20 AWG
Longueur de dénudage (inch)	0,39 inch



Fiche produit

3880/1P - Borne à 2 étages DIN32 4mm² noire

Accessoires pour les produits



80222/6 - Adaptateur de contrôle p série 3430 2 ressorts spiraux
avec trou de soudage jusqu'à 0.75mm 2



Bezeichnungskarte_6x9mm - Carte d'identification 6x9mm
Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Carte de repérage 6x3mm
Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



81526/2 - Connexion transversale 2 pôl. p born. 2.5mm²/4mm²
Raccords transversaux complets avec vis M3. 11.1x17.8 mm



81526/3 - Connexion transversale 3 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5mm²/4mm²
Connexion transversale isolée à 3 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5mm²/4mm², vis M3 incluses. Dimensions : 17.2x17.8 mm



81526/4 - Connexion transversale 4 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5mm²/4mm²
Connexion transversale isolée 4 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5mm²/4mm², vis M3 incluses. Dimensions : 23.3x17.8 mm



81526/5 - Connexion transversale 5 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5mm²/4mm²
Connexion transversale isolée à 5 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5mm²/4mm², vis M3 incluses. Dimensions : 29.4x17.8 mm



81526/10 - Connexion transversale 10 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5mm²/4mm²
Connexion transversale isolée 10 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5mm²/4mm², vis M3 incluses. Dimensions : 59.9x17.8 mm



81526 - Boulon de connexion transversale seul M3, isolé (9,1 mm)
Boulon de connexion transversale complet avec douille d'écartement. 9,1 mm



30441 - Bride de connexion p jonctions transv.
pour bornes 4mm 2



3894/4 - Plaque de recouvrement pour 4 bornes
jaune, avec marquage noir, série 3430



Fiche produit

3880/1P - Borne à 2 étages DIN32 4mm2 noire



3894/5 - Plaque de recouvrement pour 5 bornes

jaune, avec marquage noir, série 3430



3894/6 - Plaque de recouvrement pour 6 bornes

jaune, avec marquage noir, série 3430



3894/7 - Plaque de recouvrement pour 7 bornes

jaune, avec marquage noir, série 3430



3894/8 - Plaque de recouvrement pour 8 bornes

jaune, avec marquage noir, série 3430



81440 - Oeillet de plombage, Ø 3.2mm

Oeillets de plombage



3512 - Vis de plombage M3x25 en polyamide

Vis de plombage pointes de test à ressort, plusieurs nombres de pôles alignables



30421 - Bande de recouvrement pour bornes à double étage et bornes sur rail 9.5mm,

Bande de recouvrement pour bornes à double étage et bornes sur rail DIN32/35 9.5mm , longueur 280mm



Fiche produit

3880/1P - Borne à 2 étages DIN32 4mm2 noire

Systèmes de produits

Bornes à double étage 1 pôle DIN32

Diverses bornes à double étage 1 pôle DIN32

