



Scheda tecnica del prodotto

3880/1P - Morsetto bifilare DIN32 4mm2 nero



Dati chiave	
Eldas numero	158232237
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718206207
gruppo	165000
Unità di imballaggio	50
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	17,5 g
Colore	grigio
Dati tecnici	
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	62x6x48 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	2.44x0.24x1.89 inch
Sezione (mm²)	0,5 - 4 mm²
Corrente nominale (A)	20 A



Scheda tecnica del prodotto

3880/1P - Morsetto bifilare DIN32 4mm2 nero

Tensione nominale (V)	500 V
Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo guida di montaggio	DIN-32
Numero di punto di connessione	4
Numero di piano	2
Numero di potenziali	1
Vite di serraggio M	M3
Materiale isolante	PA66
Sezione nominale (mm²)	4 mm²
Lunghezza spellatura (mm)	10 mm
capacità di connessione larghezza x altezza (mm)	3.2x5 mm

Dati di valutazione secondo UL 1059

Tensione nominale US (V)	300 V
Sezione nominale (AWG)	12 AWG
Sezione conduttore (AWG)	12 - 20 AWG
Lunghezza spellatura (inch)	0,39 inch




Scheda tecnica del prodotto

3880/1P - Morsetto bifilare DIN32 4mm² nero


Accessori per i prodotti



80222/6 - Adattatore di prova per morsetti 3430 2 molle a spirale
con foro di saldatura fino 0.75mm 2



Bezeichnungskarte_6x9mm - Scheda di designazione 6x9mm
Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Scheda di designazione 6x3mm
Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



81526/2 - Connessione incrociata 2 poli ai terminali. 2.5mm²/4mm²
Collegamenti trasversali completi di viti M3. 11.1x17,8 mm



81526/3 - Connessione trasversale a 3 poli ai terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²
Connessione trasversale isolata a 3 poli per terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² con viti M3.
Dimensioni: 17,2x17,8 mm



81526/4 - Connessione trasversale a 4 poli ai terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²
Connessione trasversale isolata a 4 poli per terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² con viti M3.
Dimensioni: 23,3x17,8 mm



81526/5 - Connessione trasversale a 5 poli ai terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²
Connessione trasversale isolata a 5 poli per terminali DIN15/32/35 2,5 mm²/4 mm² con viti M3. Dimensioni: 29,4x17,8 mm



81526/10 - Connessione trasversale a 10 poli ai terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²
Connessione trasversale isolata a 10 poli per terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² con viti M3. Dimensioni: 59,9x17,8 mm



81526 - Bullone di connessione trasversale singolo M3, isolato (9,1 mm)
Bullone di collegamento trasversale completo di manicotto distanziatore. 9,1 mm



30441 - Cinghia di collegamento alle connessioni trasversali
Capocorda al morsetto 4mm 2



3894/4 - Coperchio per 4 morsetti giallo
con stampaggio nero, serie 3430



Scheda tecnica del prodotto

3880/1P - Morsetto bifilare DIN32 4mm2 nero



3894/5 - Coperchio per 5 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3430



3894/6 - Coperchio per 6 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3430



3894/7 - Coperchio per 7 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3430



3894/8 - Coperchio per 8 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3430



81440 - Occhielli piombatura, Ø 3.2mm

Sigillare gli occhi



3512 - Vite piombatura M3x25 di poliammide

Vite di tenuta del piombo Sonde di prova caricate a molla, diversi numeri di poli possono essere allineati



30421 - Striscia di copertura per morsettiere modulari e a doppio livello 9,5 mm,

Striscia di copertura per terminali a doppio livello e modulari DIN32/35 9,5 mm , lunghezza 280 mm



Scheda tecnica del prodotto

3880/1P - Morsetto bifilare DIN32 4mm2 nero

Sistemi di prodotti

Terminali a doppio livello 1 polo DIN32

Vari terminali a doppio livello 1 polo DIN32

