



Produktdatenblatt

48280/FRNC/OS - Flachkabel DALI 3G2.5mm²+2x1.5mm² HF BL 2.0



Flachkabel Woertz 3x2.5mm ²+2x1.50mm ² FR/LS0H, Himmelblau LNPE für DALI

Kenndaten	
Eldas Nummer	113388008
Einheit	Meter
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718271632
Warengruppe	1110200
Verpackungseinheit	-
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	854449
Gewicht (g)	251 g
Kupfergewicht (g)	101 g
Technische Daten	
Aufbau (mm ²)	3x2.5+2x1.5 mm ²
Abmessung BxH (mm)	24.2x6 mm
Halogenfrei	Ja
Kabeltyp	Halogenfreies Flachkabel



Produktdatenblatt

48280/FRNC/OS - Flachkabel DALI 3G2.5mm²+2x1.5mm² HF BL 2.0

Brandverhaltensklasse	B2ca s1 d0 a1
Brandverhalten	Kabel mit nicht kritischem Verhalten (gem. VKF 14-15)
Leiterquerschnitt (mm ²)	2.5 mm ²
Kupferleiter	Verzinkt, feindrähtig KL5 EN60228
Leiterwiderstand (ohm/km)	8,21 ohm/km
Aderisolation	Flammwidriger Polyolefin
BUS-Leiterquerschnitt (mm ²)	1,5 mm ²
BUS-Kupferleiter	Verzinkt, feindrähtig KL5 EN60228
BUS-Leiterwiderstand (ohm)	13,7 ohm
BUS-Aderisolation	Polyolefin
BUS-Aderfarben	Natur
BUS-Schirm	Ohne
Mantelisolation	Polyolefin flammwidrig
Mantel Farbe	Pastelblau
Minimaler Biegeradius	6xH
Betriebstemperatur (°C)	-25 bis +90 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Bemessungsspannung (VAC)	600/1000 VAC
Prüfspannung	4 kV/50Hz
BUS-Bemessungsspannung (V)	300 V
BUS-Prüfspannung	4 kV/50Hz



Produktdatenblatt

48280/FRNC/OS - Flachkabel DALI 3G2.5mm²+2x1.5mm² HF BL 2.0

Brandlast (kWh/m)	1,79
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	IEC/EN60754-1/2
Flammwidrig nach	IEC/EN60332-1-2
Minimale Rauchentwicklung nach	IEC/EN 61034-2
Geringe Brandfortleitung nach	IEC/EN 60332-3-24



Produktdatenblatt

48280/FRNC/OS - Flachkabel DALI 3G2.5mm²+2x1.5mm² HF BL 2.0

Produktzubehör



48510/05 - Kabelendstück zu technofil/power/DALI 3G+BUS IP68

Kabelendstück IP68 für Flachkabel Technofil 5G2.5 mm², Power 5G2.5 mm² und DALI 3G2.5 mm²+2x1.5 mm².



49731 - Kabelbride FK combi/power/DALI

Kabelbride zum Aufschrauben



49733A - Kabelschelle zu FK combi / power / DALI kleben

Kabelbride Schelle zum Aufkleben, für Flachkabel power 5G2.5 mm²



49733 - Kabelschelle zu FK combi / power / DALI

Kabelbride Schelle zum Aufschrauben, für Flachkabel power 5G2.5 mm²



49960 - Flachkabelisolierpad

Flachkabelisolierband Scotch 2210



49386 E90 - Steigleitungsbride E90

Max. Bridebelastung: 50kg. Für Woertz Brandsicherheitsflachkabel: Woertz FE180 3G2.5 und 4 mm², Woertz FE180 5G2.5, 4 + 6 mm². Für Woertz Flachkabel: Woertz Technofil 5G2.5 + 1.5 mm², Woertz power 5G2.5 mm², Woertz Power IP 5G2.5 mm² + 6 mm², Woertz combi 5G2.5 mm² + 2x1.5 mm², Woertz Dali IP 5G2.5 mm² + 2x1.5 mm², Woertz Dali 3/5G2.5 mm² + 2x1.5 mm², Woertz 5G4 mm², Woertz 7G2.5 mm².




49935 - Trennschere bis 6 mm²

Woertz Flachkabelschere bis 5x6 mm² (mit höherem Kraftaufwand bis 5x16 mm²)



48103/L1/3C1/S - Schnellanschlussdose FK DALI 3G + Bus (3P, C1)

Ausgangsdose mit Schnellanschluss IP20/IP40, mit 3-poliger Buchse, Code 1, Belegung L-N-PE, 250V, 20A, für Flachkabel Art. 48280.



48103/5C2/S - Schnellanschlussdose FK DALI 3G + Bus (5P, C2)


Ausgangsdose mit Schnellanschluss IP20/IP40, mit 5-poliger Buchse Code 2 (DALI), Belegung L-N-PE-D1-D2, 250V, 20A, für Flachkabel Art.48280.



Produktdatenblatt

48280/FRNC/OS - Flachkabel DALI 3G2.5mm²+2x1.5mm² HF BL 2.0

Produktsysteme



Flachkabel-System Dali 3G2.5+2x1.5 mm²

Dieses flexible System kombiniert Starkstrom und Dali-Busleitung in einer Kabelanwendung und ist die Basis für die dezentrale Beleuchtungssteuerung. Die Anwendungsbereiche sind Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels aber auch Modulbauten mit hohem Vorfertigungsgrad.

