



Systemübersicht

Vorkonfektionierte EMobility Installation



Unsere Anschluss- und Abzweigdosen bieten eine sichere Absicherung Ihrer Elektroinstallationen. Die Montage ist einfach und flexibel dank vorkonfektionierten Rundkabeln und verschiedenen Kabelverschraubungen.

- Unsere Dosen sind witterungsbeständig dank IP65 Schutzklasse und bieten eine hohe Belastbarkeit bis zu 63A und Querschnitte bis zu 35 mm².

- Perfekt für Garagenanwendungen mit unseren speziellen Zubehörteilen. Vertrauen Sie auf unsere zuverlässigen Produkte für eine sichere Elektroinstallation!

Mit unseren Woertz Anschluss- und Abzweigdosen können Sie sich auf eine langlebige und zuverlässige Lösung für Ihre Elektroinstallationen verlassen. Schützen Sie Ihre Anschlüsse mit unserem FI-Schutz und profitieren Sie von der einfachen Montage und der flexiblen Anwendungsmöglichkeiten.

Komponenten

	<p>49615 - Anschlussdose für Flachkabel 5G16mm²/5G25mm² IP65</p> <p>Anschlussdose 5-polig für Flachkabel 5G16mm² oder 5G25mm² IP65 mit Befestigung mit 1 Gewindestutzen M40x1.5 für 1 Zuleitung mit Rundkabel 5x16mm² und 5x25mm²</p>	
	<p>49615A - Anschlussdose für Flachkabel mit ALU Schieber</p> <p>Anschlussdose 5-polig für Flachkabel Power 5G16mm² oder 5G25mm² mit Befestigung mit 1 Gewindestutzen M40x1.5 für 1 Zuleitung mit Rundkabel 5x16mm² mit Aluschieber. Für Tunnel-Anwendung Artikel 49615 verwenden.</p>	
	<p>49615/1x5G10/15 - Abzweigdose Vorkonfektioniert für Flachkabel 49615 +</p> <p>Abzweigdose vorkonfektioniert 5-polig 5G16mm²/5G25mm² inklusive Befestigung und 1 Gewindestutzen M40x1.5 für 1 Abgang. Mit Kabelverschraubung 49635 und vormontiertem Rundkabel 5G10mm² 1,5 m.</p>	
	<p>49615/1x5G10/20 - Abzweigdose Vorkonfektioniert für Flachkabel 49615 +</p> <p>Abzweigdose vorkonfektioniert 5-polig 5G16mm²/5G25mm² inklusive Befestigung und 1 Gewindestutzen M40x1.5 für 1 Abgang. Mit Kabelverschraubung 49635 und vormontiertem Rundkabel 5G10mm² 2 m.</p>	
	<p>49615/1x5G10/30 - Abzweigdose Vorkonfektioniert für Flachkabel 49615 +</p> <p>Abzweigdose vorkonfektioniert 5-polig 5G16mm²/5G25mm² inklusive Befestigung und 1 Gewindestutzen M40x1.5 für 1 Abgang. Mit Kabelverschraubung 49635 und vormontiertem Rundkabel 5G10mm² 3 m.</p>	



Systemübersicht

Vorkonfektionierte EMobility Installation



49616 - Abzweigdose für Flachkabel 5G16 mm²/5G25 mm² IP65

Abzweigdose 5-polig für Flachkabel 5x16 mm²/5G25 mm², mit Befestigung, mit 2 Gewindestutzen M25x1.5



49616A - Abzweigdose für Flachkabel mit ALU Schieber

Abzweigdose 5-polig für Flachkabel 5x16mm² oder 5G25mm² mit Befestigung mit 2 Gewindestutzen M25x1.5 für 2 Abgänge mit Rundkabel. 1 Abgang max. 5x10mm², 2 Abgänge max, je 5x6mm², mit Aluminium-schieber. Für Tunnel-Anwendung Artikel 49616 verwenden.



49615/49617 - Abzweigdose für Flachkabel 49615 + 49617, ohne

5-Polig (49615) mit Verteiler-Gehäuse (49617) für Flachkabel 5G16mm² / 5G25mm², vorverdrahtet mit PE-Anschlussklemme ohne Bestückung bis 32A.



49615/FIALSC16/3/3 - Abzweigdose für Flachkabel 49615 + 49617 +

5-Polig (49615) mit Verteiler Gehäuse (49617) für Flachkabel 5x16mm²/5x25mm², bestückt mit Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter FIA/LSC 16A 30mA und vorkonfektioniert mit einem Rundkabel mit 5G2.5mm², Länge 3 Meter (freies Ende).



49615/FIALSC32/3/3 - Abzweigdose für Flachkabel 49615 + 49617 +

5-Polig (49615) mit Verteiler Gehäuse (49617) für Flachkabel 5x16mm²/5x25mm², bestückt mit Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter FIA/LSC 32A 30mA und vorkonfektioniert mit einem Rundkabel mit 5G6mm², Länge 3 Meter (freies Ende).



49615/FIBLSC16/3/3 - Abzweigdose für Flachkabel 49615 + 49617 +

5-Polig (49615) mit Verteiler Gehäuse (49617) für Flachkabel 5x16mm²/5x25mm², bestückt mit Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter FIB/LSC 16A 30mA und vorkonfektioniert mit einem Rundkabel mit 5G2.5mm², Länge 3 Meter (freies Ende).



49615/FIBLSC32/3/3 - Abzweigdose für Flachkabel 49615 + 49617 +

5-Polig (49615) mit Verteiler Gehäuse (49617) für Flachkabel 5x16mm²/5x25mm², bestückt mit Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter FIB/LSC 32A 30mA und vorkonfektioniert mit einem Rundkabel mit 5G6mm², Länge 3 Meter (freies Ende).



49615/LSC16/3/3 - Abzweigdose für Flachkabel 49615 + 49617 +

5-Polig (49615) mit Verteiler Gehäuse (49617) für Flachkabel 5x16mm²/5x25mm², bestückt mit Leitungsschutzschalter LSC 16A 30mA und vorkonfektioniert mit einem Rundkabel mit 5G2.5mm², Länge 3 Meter (freies Ende).





Systemübersicht

Vorkonfektionierte EMobility Installation



49615/LSC32/3/3 - Abzweigdose für Flachkabel 49615 + 49617 +

5-Polig (49615) mit Verteiler Gehäuse (49617) für Flachkabel 5x16mm²/5x25mm², bestückt mit Leitungsschutzschalter LSC 32A 30mA und vorkonfektioniert mit einem Rundkabel mit 5G6mm², Länge 3 Meter (freies Ende).



49616/1X5G6/05 - Abzweigdose Vorkonfektioniert für Flachkabel 49616 +

Abzweigdose vorkonfektioniert 5-polig 5G16mm²/5G25mm² inklusive Befestigung und 2 Gewindestützen M25x1.5 für 2 Abgänge, mit vormontiertem Rundkabel 5G6mm² 0,5 m, mit freiem Ende. Abisoliert 70 mm, mit Aderendhülsen. Inklusive Blindstopfen 49639.



49616/1X5G6/10 - Abzweigdose Vorkonfektioniert für Flachkabel 49616 +

Abzweigdose vorkonfektioniert 5-polig 5G16mm²/5G25mm² inklusive Befestigung und 2 Gewindestützen M25x1.5 für 2 Abgänge, mit vormontiertem Rundkabel 5G6mm² 1 m, mit freiem Ende. Abisoliert 70 mm, mit Aderendhülsen. Inklusive Blindstopfen 49639.



49616/1X5G6/15 - Abzweigdose Vorkonfektioniert für Flachkabel 49616 +

Abzweigdose vorkonfektioniert 5-polig 5G16mm²/5G25mm² inklusive Befestigung und 2 Gewindestützen M25x1.5 für 2 Abgänge, mit vormontiertem Rundkabel 5G6mm² 1,5 m, mit freiem Ende. Abisoliert 70 mm, mit Aderendhülsen. Inklusive Blindstopfen 49639.



49616/1X5G6/20 - Abzweigdose Vorkonfektioniert für Flachkabel 49616 +

Abzweigdose vorkonfektioniert 5-polig 5G16mm²/5G25mm² inklusive Befestigung und 2 Gewindestützen M25x1.5 für 2 Abgänge, mit vormontiertem Rundkabel 5G6mm² 2 m, mit freiem Ende. Abisoliert 70 mm, mit Aderendhülsen. Inklusive Blindstopfen 49639.



49616/2X5G6/20 - Abzweigdose Vorkonfektioniert für Flachkabel 49616 +

Abzweigdose vorkonfektioniert 5-polig 5G16mm²/5G25mm² inklusive Befestigung und 2 Gewindestützen M25x1.5 für 2 Abgänge, mit 2 vormontierten Rundkabeln 5G6mm² 2 m, mit freiem Ende. Abisoliert 70 mm, mit Aderendhülsen.



49616/2X5G6/25 - Abzweigdose Vorkonfektioniert für Flachkabel 49616 +

Abzweigdose vorkonfektioniert 5-polig 5G16mm²/5G25mm² inklusive Befestigung und 2 Gewindestützen M25x1.5 für 2 Abgänge, mit 2 vormontierten Rundkabeln 5G6mm² 2,5 m, mit freiem Ende. Abisoliert 70 mm, mit Aderendhülsen.



49616/2X5G6/30 - Abzweigdose Vorkonfektioniert für Flachkabel 49616 +

Abzweigdose vorkonfektioniert 5-polig 5G16mm²/5G25mm² inklusive Befestigung und 2 Gewindestützen M25x1.5 für 2 Abgänge, mit 2 vormontierten Rundkabeln 5G6mm² 3 m, mit freiem Ende. Abisoliert 70 mm, mit Aderendhülsen.

