



Panoramica del sistema

Installazione preassemblata per la mobilità elettrica



Le nostre scatole di derivazione e di derivazione offrono una protezione sicura per le vostre installazioni elettriche. L'installazione è semplice e flessibile grazie ai cavi rotondi preassemblati e ai vari pressacavi.

- Le nostre scatole sono resistenti alle intemperie grazie alla classe di protezione IP65 e offrono un'elevata capacità di carico fino a 63A e sezioni fino a 35 mm².

- Perfette per le applicazioni in garage con i nostri accessori speciali. Affidatevi ai nostri prodotti affidabili per un'installazione elettrica sicura!

Con le nostre scatole di derivazione e di derivazione Woertz, potete contare su una soluzione durevole e affidabile per le vostre installazioni elettriche. Proteggete le vostre connessioni con la nostra protezione RCD e approfittate della facilità di installazione e delle opzioni di applicazione flessibili.

Componenti



49615 - Scatola di giunzione per cavo piatto 5G16mm²/5G25mm² IP65

Scatola di giunzione a 5 poli per cavo piatto 5G16mm² o 5G25mm² IP65 con montaggio con 1 presa filettata M40x1,5 per 1 cavo di alimentazione con cavo tondo 5x16mm² e 5x25mm²



49615A - Scatola di giunzione per cavo piatto con cursore ALU

Scatola di derivazione a 5 poli per cavo piatto Potenza 5G16mm² o 5G25mm² con fissaggio con 1 presa filettata M40x1,5 per 1 cavo di alimentazione con cavo tondo 5x16mm² con cursore in alluminio. Per l'applicazione in galleria utilizzare l'articolo 49615.



49615/1x5G10/15 - Scatola di giunzione preassemblata per cavo piatto

Scatola di giunzione preassemblata a 5 poli 5G16mm²/5G25mm² con fissaggio e 1 presa filettata M40x1,5 per 1 uscita. Con pressacavo 49635 e cavo rotondo preassemblato 5G10mm² 1,5 m.



49615/1x5G10/20 - Scatola di giunzione preassemblata per cavo piatto

Scatola di giunzione preassemblata a 5 poli 5G16mm²/5G25mm² con fissaggio e 1 presa filettata M40x1,5 per 1 uscita. Con pressacavo 49635 e cavo rotondo preassemblato 5G10mm² 2 m.



49615/1x5G10/30 - Scatola di giunzione preassemblata per cavo piatto

Scatola di giunzione preassemblata a 5 poli 5G16mm²/5G25mm² con fissaggio e 1 presa filettata M40x1,5 per 1 uscita. Con pressacavo 49635 e cavo rotondo preassemblato 5G10mm² 3 m.





Panoramica del sistema

Installazione preassemblata per la mobilità elettrica



49616 - Scatola di giunzione per cavo piatto 5G16 mm²/5G25 mm² IP65

Scatola di giunzione a 5 poli per cavo piatto 5x16 mm²/5G25 mm², con fissaggio, con 2 prese filettate M25x1,5



49616A - Scatola di giunzione per cavo piatto con cursore ALU

Scatola di derivazione a 5 poli per cavo piatto 5x16mm² o 5G25mm² con fissaggio con 2 prese filettate M25x1,5 per 2 uscite con cavo tondo. 1 uscita max. 5x10mm², 2 uscite max. 5x6mm² ciascuna, con cursore in alluminio. Per l'applicazione in galleria utilizzare l'articolo 49616.



49615/49617 - Scatola di giunzione per cavo piatto 49615 49617, senza

5 poli (49615) con scatola di distribuzione (49617) per cavo piatto 5G16mm² / 5G25mm², precablato con terminale di connessione PE senza montaggio fino a 32A.



49615/FIALSC16/3/3 - Scatola di giunzione per cavo piatto 49615 49617

5 poli (49615) con scatola di distribuzione (49617) per cavo piatto 5x16mm²/5x25mm², dotato di interruttore differenziale FIA/LSC16A 30mA e preassemblato con un cavo rotondo da 5G2.5mm², lunghezza 3 metri (estremità libera).



49615/FIALSC32/3/3 - Scatola di giunzione per cavo piatto 49615 49617

5 poli (49615) con scatola di distribuzione (49617) per cavo piatto 5x16mm²/5x25mm², dotato di interruttore differenziale FIA/LSC32A 30mA e preassemblato con un cavo rotondo da 5G6mm², lunghezza 3 metri (estremità libera).



49615/FIBLSC16/3/3 - Scatola di giunzione per cavo piatto 49615 49617

5 poli (49615) con scatola di distribuzione (49617) per cavo piatto 5x16mm²/5x25mm², dotato di interruttore differenziale FIB/LSC16A 30mA e preassemblato con un cavo rotondo da 5G2.5mm², lunghezza 3 metri (estremità libera).



49615/FIBLSC32/3/3 - Scatola di giunzione per cavo piatto 49615 49617

5 poli (49615) con scatola di distribuzione (49617) per cavo piatto 5x16mm²/5x25mm², dotato di interruttore differenziale FIB/LSC 32A 30mA e preassemblato con un cavo rotondo da 5G6mm², lunghezza 3 metri (estremità libera).



49615/LSC16/3/3 - Scatola di giunzione per cavo piatto 49615 49617

5 poli (49615) con custodia del distributore (49617) per cavo piatto 5x16mm²/5x25mm², dotato di interruttore automatico LSC 16A 30mA e preassemblato con un cavo rotondo da 5G2.5mm², lunghezza 3 metri (estremità libera).





Panoramica del sistema

Installazione preassemblata per la mobilità elettrica



49615/LSC32/3/3 - Scatola di giunzione per cavo piatto 49615 49617

5 poli (49615) con custodia del distributore (49617) per cavo piatto 5x16mm²/5x25mm², dotato di interruttore automatico LSC 32A 30mA e preassemblato con un cavo rotondo da 5G6mm², lunghezza 3 metri (estremità libera).



49616/1X5G6/05 - Scatola di giunzione Preassemblata per cavo piatto

Scatola di giunzione preassemblata a 5 poli 5G16mm²/5G25mm² con fissaggio e 2 supporti filettati M25x1,5 per 2 uscite, con cavo tondo preassemblato 5G6mm² 0,5 m, con estremità libera. Spelato 70 mm, con puntalini. Incluso il tappo cieco 49639.



49616/1X5G6/10 - Scatola di giunzione preassemblata per cavo piatto

Scatola di derivazione preassemblata a 5 poli 5G16mm²/5G25mm² con fissaggio e 2 supporti filettati M25x1,5 per 2 uscite, con cavo tondo preassemblato 5G6mm² 1 m, con estremità libera. Spelato 70 mm, con puntalini. Incluso tappo cieco 49639.



49616/1X5G6/15 - Scatola di giunzione preassemblata per cavo piatto

Scatola di derivazione preassemblata a 5 poli 5G16mm²/5G25mm² con fissaggio e 2 supporti filettati M25x1,5 per 2 uscite, con cavo tondo preassemblato 5G6mm² da 1,5 m, con estremità libera. Spelato 70 mm, con puntalini. Incluso tappo cieco 49639.



49616/1X5G6/20 - Scatola di giunzione preassemblata per cavo piatto

Scatola di derivazione preassemblata a 5 poli 5G16mm²/5G25mm² con fissaggio e 2 supporti filettati M25x1,5 per 2 uscite, con cavo tondo preassemblato 5G6mm² 2 m, con estremità libera. Spelato 70 mm, con puntalini. Incluso tappo cieco 49639.



49616/2X5G6/20 - Scatola FK 49616 2x2M HF-K 5G6

Scatola di derivazione preassemblata a 5 poli 5G16mm²/5G25mm² con fissaggio e 2 prese filettate M25x1,5 per 2 uscite, con 2 cavi tondi preassemblati 5G6mm² da 2 m, con estremità libera. Spelati 70 mm, con manicotti terminali.



49616/2X5G6/25 - Scatola di giunzione preassemblata per cavo piatto

Scatola di derivazione preassemblata a 5 poli 5G16mm²/5G25mm² con fissaggio e 2 prese filettate M25x1,5 per 2 uscite, con 2 cavi tondi preassemblati 5G6mm² da 2,5 m, con estremità libera. Spelati 70 mm, con manicotti terminali.



49616/2X5G6/30 - Scatola di giunzione preassemblata per cavo piatto

Scatola di derivazione preassemblata a 5 poli 5G16mm²/5G25mm² con fissaggio e 2 prese filettate M25x1,5 per 2 uscite, con 2 cavi tondi preassemblati 5G6mm² da 3 m, con estremità libera. Spelati 70 mm, con puntali per le estremità dei cavi.

