



Systeemoverzicht

Voorgemonteerde e-mobiliteitsinstallatie



Onze aftak- en verdeelkasten bieden een veilige bescherming voor je elektrische installaties. De installatie is eenvoudig en flexibel dankzij voorgemonteerde ronde kabels en diverse wartels.

- Onze contactkasten zijn weerbestendig dankzij beschermingsklasse IP65 en bieden een hoge belastbaarheid tot 63A en doorsnedes tot 35 mm².

- Perfect voor garagetoepassingen met onze speciale accessoires. Vertrouw op onze betrouwbare producten voor een veilige elektrische installatie!

Met onze Woertz aftak- en verdeelkasten kun je vertrouwen op een duurzame en betrouwbare oplossing voor je elektrische installaties. Bescherm je aansluitingen met onze RCD-beveiliging en profiteer van de eenvoudige installatie en flexibele toepassingsmogelijkheden.

Onderdelen

	49615 - Aansluitdoos voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² IP65 Aansluitdoos 5-polig voor vlakke kabel 5G16mm² of 5G25mm² IP65 met montage met 1 draadbus M40x1,5 voor 1 voedingskabel met ronde kabel 5x16mm² en 5x25mm²	
	49615A - Aansluitdoos voor vlakke kabel met ALU-schuif Aansluitdoos 5-polig voor vlakke kabel Power 5G16mm² of 5G25mm² met bevestiging met 1 schroefmof M40x1,5 voor 1 voedingskabel met ronde kabel 5x16mm² met aluminium schuif. Gebruik voor tunneltoepassing artikel 49615.	
	49615/1x5G10/15 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49615 Voorgemonteerde 5-polige aftakdoos 5G16mm²/5G25mm² inclusief bevestiging en 1 stopcontact met schroefdraad M40x1,5 voor 1 stopcontact. Met wartel 49635 en voorgemonteerde ronde kabel 5G10mm² 1,5 m.	
	49615/1x5G10/20 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49615 Voorgemonteerde 5-polige aftakdoos 5G16mm²/5G25mm² inclusief bevestiging en 1 stopcontact met schroefdraad M40x1,5 voor 1 stopcontact. Met wartel 49635 en voorgemonteerde ronde kabel 5G10mm² 2 m.	
	49615/1x5G10/30 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49615 Voorgemonteerde 5-polige aftakdoos 5G16mm²/5G25mm² inclusief bevestiging en 1 stopcontact met schroefdraad M40x1,5 voor 1 stopcontact. Met wartel 49635 en voorgemonteerde ronde kabel 5G10mm² 3 m.	



Systeemoverzicht

Voorgemonteerde e-mobiliteitsinstallatie

	49616 - Aansluitdoos voor vlakke kabel 5G16 mm²/5G25 mm² IP65 Aansluitdoos 5-polig voor vlakke kabel 5x16 mm²/5G25 mm², met bevestiging, met 2 schroefmoffen M25x1,5	
	49616A - Aansluitdoos voor vlakke kabel met ALU-schuif Aansluitdoos 5-polig voor vlakke kabel 5x16mm² of 5G25mm² met bevestiging met 2 draadbussen M25x1,5 voor 2 uitgangen met ronde kabel. 1 uitgang max. 5x10mm², 2 uitgangen max, elk 5x6mm², met aluminium schuif. Gebruik voor tunneltoepassing artikel 49616.	
	49615/49617 - Aansluitdoos voor vlakke kabel 49615 49617, zonder 5-polig (49615) met verdeelkast (49617) voor vlakke kabel 5G16mm² / 5G25mm², voorbedraad met PE-aansluitklem zonder montage tot 32A.	
	49615/FIALSC16/3/3 - Aansluitdoos voor platte kabel 49615 49617 5-polig (49615) met verdeelkast (49617) voor vlakke kabel 5x16mm²/5x25mm², uitgerust met aardlekschakelaar FIA/LSC 16A 30mA en voorgemonteerd met een ronde kabel met 5G2,5mm², lengte 3 meter (vrij uiteinde).	
	49615/FIALSC32/3/3 - Aansluitdoos voor platte kabel 49615 49617 5-polig (49615) met verdeelkast (49617) voor vlakke kabel 5x16mm²/5x25mm², uitgerust met aardlekschakelaar FIA/LSC 32A 30mA en voorgemonteerd met een ronde kabel met 5G6mm², lengte 3 meter (vrij uiteinde).	
	49615/FIBLSC16/3/3 - Aansluitdoos voor vlakke kabel 49615 49617 5-polig (49615) met verdeelkast (49617) voor vlakke kabel 5x16mm²/5x25mm², uitgerust met aardlekschakelaar FIB/LSC 16A 30mA en voorgemonteerd met een ronde kabel met 5G2,5mm², lengte 3 meter (vrij uiteinde).	
	49615/FIBLSC32/3/3 - Aansluitdoos voor vlakke kabel 49615 49617 5-polig (49615) met verdeelkast (49617) voor vlakke kabel 5x16mm²/5x25mm², uitgerust met aardlekschakelaar FIB/LSC 32A 30mA en voorgemonteerd met een ronde kabel met 5G6mm², lengte 3 meter (vrij uiteinde).	
	49615/LSC16/3/3 - Aansluitdoos voor vlakke kabel 49615 49617 5-polig (49615) met verdeelkast (49617) voor vlakke kabel 5x16mm²/5x25mm², uitgerust met stroomonderbreker LSC 16A 30mA en voorgemonteerd met een ronde kabel met 5G2,5mm², lengte 3 meter (vrij uiteinde).	
	49615/LSC32/3/3 - Aansluitdoos voor vlakke kabel 49615 49617 5-polig (49615) met verdeelkast (49617) voor vlakke kabel 5x16mm²/5x25mm², uitgerust met een stroomonderbreker LSC 32A 30mA en voorgemonteerd met een ronde kabel van 5G6mm², lengte 3 meter (vrij uiteinde).	



Systeemoverzicht

Voorgemonteerde e-mobiliteitsinstallatie

	49616/1X5G6/05 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49616 Aansluitdoos voorgemonteerd 5-polig 5G16mm²/5G25mm² inclusief Montage en 2 draadsteunen M25x1,5 voor 2 uitgangen, met voorgemonteerde ronde kabel 5G6mm² 0,5 m, met vrij uiteinde. Gestript 70 mm, met adereindhulzen. Inclusief blindstop 49639.	
	49616/1X5G6/10 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49616 Aansluitdoos voorgemonteerd 5-polig 5G16mm²/5G25mm² inclusief bevestiging en 2 draadsteunen M25x1,5 voor 2 uitgangen, met voorgemonteerde ronde kabel 5G6mm² 1 m, met vrij uiteinde. Gestript 70 mm, met adereindhulzen. Inclusief blindstop 49639.	
	49616/1X5G6/15 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49616 Aansluitdoos voorgemonteerd 5-polig 5G16mm²/5G25mm² inclusief bevestiging en 2 draadsteunen M25x1,5 voor 2 uitgangen, met voorgemonteerde ronde kabel 5G6mm² 1,5 m, met vrij uiteinde. Gestript 70 mm, met adereindhulzen. Inclusief blindstop 49639.	
	49616/1X5G6/20 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49616 Aansluitdoos voorgemonteerd 5-polig 5G16mm²/5G25mm² inclusief bevestiging en 2 draadsteunen M25x1,5 voor 2 uitgangen, met voorgemonteerde ronde kabel 5G6mm² 2 m, met vrij uiteinde. Gestript 70 mm, met adereindhulzen. Inclusief blindstop 49639.	
	49616/2X5G6/20 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49616 Aansluitdoos voorgemonteerd 5-polig 5G16mm²/5G25mm² inclusief Montage en 2 draadbussen M25x1,5 voor 2 uitgangen, met 2 voorgeassembleerde ronde kabels 5G6mm² 2 m, met vrij uiteinde. Gestript 70 mm, met Adereindhulzen.	
	49616/2X5G6/25 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49616 Aansluitdoos voorgemonteerd 5-polig 5G16mm²/5G25mm² inclusief Montage en 2 draadbussen M25x1,5 voor 2 uitgangen, met 2 voorgeassembleerde ronde kabels 5G6mm² 2,5 m, met vrij uiteinde. Gestript 70 mm, met adereindhulzen.	
	49616/2X5G6/30 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49616 Aansluitdoos voorgemonteerd 5-polig 5G16mm²/5G25mm² inclusief bevestiging en 2 schroefmoffen M25x1,5 voor 2 uitgangen, met 2 voorgemonteerde ronde kabels 5G6mm² 3 m, met vrij uiteinde. Gestript 70 mm, met adereindhulzen.	