Systemübersicht

Bodenanschlusskasten BAK4 an Deckenschalung



Anschlusskasten BAK4 zur Befestigung an der Deckenschalung.

Die Verlegung von Unterflurkanälen erfordert eine minimale Höhe des Betonüberzuges (60mm). Steht diese Höhe nicht zur Verfügung, so können spezielle Kasten zum Einbetonieren in die Rohplatte bezogen werden. Nach Befestigung an der Schalung werden diese mit Unterflurkanälen 200 x 40 miteinander verbunden, mit dem provisorischen Schutzdeckel abgedeckt und bis zur Oberkante im Beton eingegossen.

Der Einbausatz wird auf den nivellierbaren Gehäuseeinsatz montiert; die Öffnung zwischen Kastenboden und Einbaublech ermöglicht die Kabeldurchführung in den nächsten Kasten. Nach fertiger Verdrahtung wird ein Alu-Deckel mit Kabelmulde angebracht.

Anschlusskasten bestehend aus:

- Gehäuse mit verstellbaren Füssen, mit vier seitlichen Öffnungen 202 x 42 mm und einem Bodeneinführungsrohr M50 mit provisorischem Einweg-Stahldeckel inkl. 4 Schrauben
- Gehäuseeinsatz aus Aluminium, mit Rahmen 304 x 304
- Aluminium-Deckel mit Kantenhöhe 4 mm
- 2 Kabelmulden aus Polycarbonat glasklar mit transparentem Füllstück

Komponenten

51617 - Al-Deckel sichtbar BAK4/ DAK8825 KM elx

aus Aluminium 8mm, Sichtseite gebürstet und farblos eloxiert

51518 - Kabelmulde komplett DAK 8825 / BAK4

aus Polycarbonat glasklar mit transparentem Füllstück



51764 - Gehäuseeinsatz BAK4 Aluminium

zu BAK4, Befestigung an der Deckenschalung
bestehend aus:
Rahmen 304x304 aus Aluminiumguss komplett
und angeschraubtem Kragen, Höhe 72mm
aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm

51616 - Cr-Deckel sichtbar BAK4/ DAK8825 KM

aus Chromstahl 8mm, Sichtseite geschliffen Korn 220

Systemübersicht

Bodenanschlusskasten BAK4 an Deckenschalung

51761 - Anschlusskasten BAK4 200-270 Al KM

Gehäuse aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 2mm
mit verstellbaren Füssen und seitlichen Öffnungen 202x42 mm
und Bodeneinführungsrohr M50
Verstellbereich: 200-270mm
Rahmen und Deckel aus Aluminium mit Holzdeckel als Schutz
Kantenhöhe 4mm mit 2 Kabelmulden
Verstellbereich für UB + Fertigboden: 30-80mm

51762 - Gehäuse BAK/ZUG 150-220 St

Gehäuse aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 2mm
mit verstellbaren Füssen und Bodeneinführungsrohr M50
mit provisorischem Stahldeckel inklusive Schrauben
Verstellbereich: 150-220mm

51763 - Gehäuse BAK/ZUG 200-270 St

Gehäuse aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 2mm
mit verstellbaren Füssen und Bodeneinführungsrohr M50
mit provisorischem Stahldeckel inklusive Schrauben
Verstellbereich: 200-270mm



52051 - Einbausatz 2x5FLF stehend SB BAK4

einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 4mm
aus verzinktem Stahlblech 1.5mm
Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
bestückt, verdrahtet und geprüft mit:1 Stk. Klemmleiste 9x2.5mm ²
5 Stk. Steckdose FLF 3/5 T13 weiss 55200
minimale Bodenhöhe: 83mm



52072 - Einbausatz 2x8 Modul-BT leer BAK4

für Module Typ bticino
einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 4mm
inklusive 2 Halteplatten
Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
bestückt mit: 1 Stk. Klemmleiste 9x2.5mm ²
minimale Bodenhöhe: 83mm



51620 - St-Deckel BAK4 BL

aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm, Farbe roh, mit 2 Bürstenleisten

51640 - Bürstenleiste BAK4

inkl. Befestigungsmaterial

Systemübersicht

Bodenanschlusskasten BAK4 an Deckenschalung

52074 - Einbausatz 2x4-8LM leer BAK4

für Module Typ Legrand Mosaic 45x45mm
einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 4mm
Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
bestückt mit: 1 Stk. Klemmleiste 9x2.5mm ²
minimale Bodenhöhe: 83mm



51614 - St-Blinddeckel ZUG4

aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm



51615 - Al-Deckel BAK4/DAK 8825 KM

aus Aluminiumdruckguss mit Kantenhöhe 4mm und 2 Ausschnitten für Kabelmulden

51760 - Anschlusskasten BAK4 150-220 Al KM

Gehäuse aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 2mm
mit verstellbaren Füssen und seitlichen Öffnungen 202x42 mm
und Bodeneinführungsrohr M50
Verstellbereich: 150-220mm
Rahmen und Deckel aus Aluminium mit Holzdeckel als Schutz
Kantenhöhe 4mm mit 2 Kabelmulden
Verstellbereich für UB + Fertigboden: 30-80mm



52041 - Einbausatz 2x5FLF stehend leer BAK4

einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 4mm
aus verzinktem Stahlblech 1.5mm
Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
bestückt mit:1 Stk. Klemmleiste 9x2.5mm ²
minimale Bodenhöhe: 83mm



51613 - Al-Blinddeckel ZUG4/DAK 8825

aus Aluminiumdruckguss mit Kantenhöhe 4mm

52031 - Einbausatz 2x3FLF liegend SB BAK4

einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 4mm
aus verzinktem Stahlblech 1.5mm
Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
bestückt, verdrahtet und geprüft mit:1 Stk. Klemmleiste 7x2.5mm ²
3 Stk. Steckdosen FLF 3/5 T13 weiss 55200
minimale Bodenhöhe: 67mm