




Panoramica del sistema

Scatola di giunzione del pavimento BAK4 alla cassaforma della soletta



Plenum BAK4 per il fissaggio alla cassaforma della soletta.

L'installazione dei condotti sottopavimento richiede un'altezza minima del coperchio in calcestruzzo (60 mm). Se questa altezza non è disponibile, è possibile ottenere scatole speciali da inserire nella soletta grezza. Dopo il fissaggio alla cassaforma, queste vengono collegate tra loro con canalizzazioni sottopavimento 200 x 40, coperte con il telo di protezione temporaneo e gettate nel calcestruzzo fino al bordo superiore.

Il kit di installazione viene montato sull'inserto della cassa livellabile; l'apertura tra la base della cassa e la piastra di installazione consente il passaggio dei cavi fino alla cassa successiva. Dopo aver completato il cablaggio, viene applicato un coperchio in alluminio con passacavi.

Cassetta di connessione composta da:

- Involucro con piedini regolabili, con quattro aperture laterali 202 x 42 mm e un tubo di ingresso alla base M50 con copertura temporanea unidirezionale in acciaio inclusa. 4 viti
- Inserto di alluminio, con telaio 304 x 304
- Coperchio in alluminio con altezza bordo 4 mm
- 2 vaschette portacavi in policarbonato trasparente con riempimento trasparente

Componenti




51617 - Al cover visibile BAK4/ DAK8825 KM elx

in alluminio 8 mm, lato visibile spazzolato e anodizzato incolore



51518 - Sede cavo completa

in policarbonato cristallino con riempimento trasparente



51764 - Inserzione custodia BAK4/ZUG4 Al

per BAK4, fissaggio alla cassaforma per solai costituito da:
telaio 304x304 in fusione di alluminio completo
di collare avvitato, altezza 72mm
in lamiera d'acciaio zincata sendzimir 1,5mm



51616 - Coperchio Cr visibile BAK4/ DAK8825 KM




in acciaio al cromo da 8 mm, lato visibile rettificato a grana 220





Panoramica del sistema




Scatola di giunzione del pavimento BAK4 alla cassaforma della soletta

	51761 - Scatola di raccordo BAK4 200-270 Al KM Cassa in lamiera d'acciaio zincata sendzimir da 2 mm con piedini regolabili e aperture laterali 202x42 mm e tubo di ingresso al pavimento M50 Campo di regolazione: 200-270 mm Telaio e coperchio in alluminio con copertura in legno come protezione Altezza del bordo 4 mm con 2 passacavi Campo di regolazione per pavimento finito UB: 30-80 mm	
	51762 - Custodia BAK/ZUG 150-220 St Alloggiamento in lamiera d'acciaio zincata sendzimir da 2 mm con piedini regolabili e tubo d'ingresso a pavimento M50 con copertura temporanea in acciaio comprensiva di viti Campo di regolazione: 150-220 mm	
	51763 - Custodia BAK/ZUG 200-270 St Alloggiamento in lamiera d'acciaio zincata sendzimir da 2 mm con piedini regolabili e tubo d'ingresso a pavimento M50 con copertura temporanea in acciaio comprensiva di viti Campo di regolazione: 200-270 mm	
	52051 - Set incasso 2x5FLF verticale SB BAK4 agganciabile, per BAK con bordo di protezione 4 mm fatto di lamiera d'acciaio zincata 1,5 mm colore: grigio ghiaia RAL 7032 equipaggiato, cablato e testato con: 1 pz. Morsettiera 9x2,5mm ² 5 pz. presa FLF 3/5 T13 bianco 55200 altezza minima pavimento: 83mm	
	52072 - Kit di installazione 2x8 modulo-BT vuoto BAK4 per moduli tipo bticino montabile, a BAK con bordo di protezione 4mm comprese 2 piastre di supporto colore: RAL 7032 grigio ghiaia fornito con: 1 pz. Morsettiera 9x2,5mm ² altezza minima del pavimento: 83mm	
	51620 - Coperchio St BAK4 BL in lamiera d'acciaio sendzimir-galvanizzata 4 mm, colore grezzo, con 2 strisce di spazzola	
	51640 - Coperchio St ZUG4 incl. materiale di fissaggio	



Panoramica del sistema

Scatola di giunzione del pavimento BAK4 alla cassaforma della soletta

	52074 - Elemento vuoto 2x4-8LM verticali BAK4 per moduli tipo Legrand Mosaic 45x45mm montabile, a BAK con bordo di protezione 4mm colore: RAL 7032 grigio ghiaia fornito con: 1 pz. Morsettiera 9x2,5mm² altezza minima del pavimento: 83mm	
	51614 - Copertura cieca ZUG4 in lamiera d'acciaio sendzimir-galvanizzata 4 mm	
	51615 - Coperchio AI BAK4 DAK8825 KM in alluminio pressofuso con altezza del bordo di 4 mm e 2 fori per le canaline portacavi	
	51760 - Scatola di raccordo BAK4 150-220 AI KM Cassa in lamiera d'acciaio zincata sendzimir da 2 mm con piedini regolabili e aperture laterali 202x42 mm e tubo di ingresso al pavimento M50 Campo di regolazione: 150-220 mm Telaio e coperchio in alluminio con copertura in legno come protezione Altezza del bordo 4 mm con 2 passacavi Campo di regolazione per pavimento finito UB: 30-80 mm	
	52041 - Set incasso 2x5FLF verticale vuoto BAK4 gancio, per BAK con bordo di protezione 4 mm fatto di lamiera d'acciaio zincata 1,5 mm colore: grigio ghiaia RAL 7032 fornito con: 1 pz. Morsettiera 9x2,5mm² altezza minima del pavimento: 83mm	
	51613 - Coperchio AI mit TSK ZUG In alluminio con profilo di protezione altezza profilo 4mm	
	52031 - Set incasso 2x3FLF orizzontale SB BAK4 agganciabile, per BAK con bordo di protezione 4 mm fatto di lamiera d'acciaio zincata 1,5 mm colore: grigio ghiaia RAL 7032 equipaggiato, cablato e testato con: 1 pz. Morsettiera 7x2,5mm² 3 pz. prese FLF 3/5 T13 bianco 55200 altezza minima pavimento: 67mm	