




Systeemoverzicht

Vloeraansluitdoos BAK4 naar vloerbekisting



Aansluitkast BAK4 voor bevestiging aan de plafondbekisting.

Voor de installatie van vloergoten is een minimale hoogte van de betondekking (60 mm) vereist. Als deze hoogte niet beschikbaar is, kunnen speciale dozen worden verkregen die in de ruwe vloerplaat worden gestort. Na bevestiging aan de bekisting worden deze met elkaar verbonden met vloergoten 200 x 40, bedekt met de tijdelijke beschermhoes en tot aan de bovenrand in het beton gestort.

De installatiekit wordt gemonteerd op het inbouwelement van de nivelleerkast; de opening tussen de bodem van de kast en de installatieplaat laat kabels door naar de volgende kast. Als de bedrading klaar is, wordt een aluminium deksel met kabelgoot gemonteerd.

Aansluitdoos bestaande uit:

- Behuizing met verstelbare poten, met vier zijdelingse openingen 202 x 42 mm en een vloerinvloerbuis M50 met tijdelijk eenzijdig stalen deksel incl. 4 schroeven
- Inzetstuk van aluminium, met frame 304 x 304
- Aluminium afdekking met randhoogte 4 mm
- 2 kabelgoten van kristalhelder polycarbonaat met transparant vulstuk




Onderdelen

	51617 - Al afdekking zichtbaar BAK4/ DAK8825 KM elx gemaakt van aluminium 8mm, zichtzijde geborsteld en kleurloos geanodiseerd	
	51518 - Kabelgoot compleet DAK 8825 / BAK4 gemaakt van kristalhelder polycarbonaat met transparant vulstuk	
	51764 - Behuizing BAK4 aluminium voor BAK4, bevestiging aan vloerbekisting bestaande uit: frame 304x304 van gegoten aluminium compleet en opschroefbare kraag, hoogte 72mm van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm	
	51616 - Cr deksel zichtbaar BAK4/ DAK8825 KM gemaakt van chroomstaal 8mm, zichtbare zijde geslepen korrel 220	



Systeemoverzicht



Vloeraansluitdoos BAK4 naar vloerbekisting

	51761 - Aansluitkast BAK4 200-270 Al KM Behuizing van sendzimir verzinkt plaatstaal 2mm met verstelbare poten en zijopeningen 202x42 mm en vloerinvloerbuis M50 Verstelbereik: 200-270mm Frame en deksel van aluminium met houten afdekking als bescherming Randhoogte 4mm met 2 kabeldoorvoeren Verstelbereik voor UB afgewerkte vloer: 30-80mm	
	51762 - Behuizing BAK/PULL 150-220 St Behuizing van sendzimir verzinkt plaatstaal 2mm met verstelbare poten en vloerinvloerbuis M50 met tijdelijk stalen deksel inclusief schroeven Verstelbereik: 150-220mm	
	51763 - Behuizing BAK/PULL 200-270 St Behuizing van sendzimir verzinkt plaatstaal 2mm met verstelbare poten en vloerinvloerbuis M50 met tijdelijk stalen deksel inclusief schroeven Verstelbereik: 200-270mm	
	52051 - Installatiekit 2x5FLF verticaal SB BAK4 inhaakbaar, voor BAK met beschermrand 4mm uitgevoerd in verzinkt plaatstaal 1,5mm kleur: RAL 7032 kiezelgrijs uitgerust, bedraad en getest met: 1 st. Klemmenstrook 9x2,5mm² 5 st. contactdoos FLF 3/5 T13 wit 55200 minimale verdiepingshoogte: 83mm	
	52072 - Installatiekit 2x8 module-BT leeg BAK4 voor modules type bticino inbouwbaar, naar BAK met beschermrand 4mm inclusief 2 bevestigingsplaten kleur: RAL 7032 kiezelgrijs uitgerust met: 1 st. Klemmenstrook 9x2,5mm² minimale vloerhoogte: 83mm	
	51620 - St deksel BAK4 BL gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4 mm, kleur ruw, met 2 borstelstrips	
	51640 - Borstelstrip BAK4 incl. bevestigingsmateriaal	



Systeemoverzicht

Vloeraansluitdoos BAK4 naar vloerbekisting

	52074 - Installatieset 2x4-8LM leeg BAK4 voor modules type Legrand Mosaic 45x45mm inbouwbaar, naar BAK met beschermrand 4mm kleur: RAL 7032 kiezelgrijs uitgerust met: 1 st. Klemmenstrook 9x2,5mm² minimale vloerhoogte: 83mm	
	51614 - St blinddeksel ZUG4 gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm	
	51615 - Al afdekking BAK4/DAK 8825 KM gemaakt van gegoten aluminium met een randhoogte van 4 mm en 2 uitsparingen voor kabelgoten	
	51760 - Aansluitkast BAK4 150-220 Al KM Behuizing van sendzimir verzinkt plaatstaal 2mm met verstelbare poten en zijopeningen 202x42 mm en vloerinvoerbuis M50 Verstelbereik: 150-220mm Frame en deksel van aluminium met houten afdekking als bescherming Randhoogte 4mm met 2 kabeldoorvoeren Verstelbereik voor UB afgewerkte vloer: 30-80mm	
	52041 - Installatiekit 2x5FLF verticaal leeg BAK4 insteekhaak, voor BAK met beschermrand 4mm uitgevoerd in verzinkt plaatstaal 1,5mm kleur: RAL 7032 kiezelgrijs uitgerust met: 1 st. Klemmenstrook 9x2,5mm² minimale verdiepingshoogte: 83mm	
	51613 - Al blinddeksel ZUG4/DAK 8825 gemaakt van gegoten aluminium met een randhoogte van 4 mm	
	52031 - Installatieset 2x3FLF horizontaal SB BAK4 kan worden ingehaakt, voor BAK met beschermrand 4mm uitgevoerd in verzinkt plaatstaal 1,5mm kleur: RAL 7032 kiezelgrijs uitgerust, bedraad en getest met: 1 st. Klemmenstrook 7x2,5mm² 3 st. contactdozen FLF 3/5 T13 wit 55200 minimale verdiepingshoogte: 67mm	