



Produktdatenblatt

49615A - Anschlussdose für Flachkabel mit ALU Schieber 5G16mm²/5G25mm² IP65



Anschlussdose 5-polig für Flachkabel Power 5G16mm² oder 5G25mm² mit Befestigung mit 1 Gewindestutzen M40x1.5 für 1 Zuleitung mit Rundkabel 5x16mm² mit Aluschieber. Für Tunnel-Anwendung Artikel 49615 verwenden.

Kenndaten

Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung in 4 Wochen
EAN Code	7611718255328
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	800 g
Farbe	schwarz

Technische Daten

Dosentyp	Anschlussdosen
Brandlast (KWh)	3,3 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	200x85x91 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	7,87x3,35x3,58 inch
Schutzart	IP65



Produktdatenblatt

49615A - Anschlussdose für Flachkabel mit ALU Schieber 5G16mm²/5G25mm² IP65

Metallteile	Korrosionsgeschützt
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Anzahl Pole	5 polig
Kontaktierungsart	Schraubklemme
Anschlussleiter (mm ²)	5x16 mm ² / 5x25 mm ²
Gewinde Kabelverschraubung	M40x1.5
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	76(16mm ²) / 80(with flat cable 5x25mm ²) A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	690 V
Widerstandsfähigkeit bei Schlag	IK08
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Aluminium
Werkstoff Gehäuse	Polyamid , schwarz
Werkstoff Haube	Polyamid, schwarz
Nummer Schraubenzieher Spitzschrauben Starkstromteil	2
Gebrauchsdrehmoment Spitzschrauben Starkstromteil (Nm)	3,7 Nm
Nummer Schraubenzieher Klemmschrauben Starkstromteil	Kreuzschlitz Nr.2
Gebrauchsdrehmoment Klemmschrauben Starkstromteil (Nm)	2 Nm



Produktdatenblatt

49615A - Anschlussdose für Flachkabel mit ALU Schieber 5G16mm²/5G25mm² IP65

Produktzubehör



49635 - Kabelverschraubung M40x1.5 Ø19-28mm SW IP68

Kabelverschraubung M40x1.5 Klemm bereich Ø 19-28mm aus Kunststoff zu Anschlussdosen Nr. 49615



49636 - Kabelverschraubung M40x1.5 Ø 22-32mm SW IP68

Kabelverschraubung M40x1.5 Klemmbereich Ø 22-32 mm aus Kunststoff zu Anschlussdosen Nr. 49615



49617 - Verteiler Gehäuse zur Absicherung (Zubehör von 49615)

Zubehör für Abzweigdose 49615 Anwendung : Absicherung von Einspeisung oder Unterverteilung bis 76A. Ausgangsseitig ausbrechbar für Kabelverschraubungen M25, M32, M50 (Kabelverschraubung Ausgangsseite nicht im Lieferumfang enthalten).

Anwendung:

- Absicherung von Querschnittsreduktionen
- Abzweig-Leitungs-Schutz bis 63 A
- Flachkabel Einspeisungs- Schutz bis 63 A

Kabelverschraubung (nicht im Lieferumfang enthalten): M25, M32 (ausbrechbar), M50 (ausbrechbar)

Anzahl Module: 5TE (17.5mm)

Auf Anfrage können die Gehäuse mit FI oder FI/LS bestückt werden.



Produktdatenblatt

49615A - Anschlussdose für Flachkabel mit ALU Schieber 5G16mm²/5G25mm² IP65

Produktsysteme



Flachkabel-System Power 5G16 mm² (IP65)

Robust, wetterfest und leistungsstark - eine flexible Stromversorgungslösung für Bauprovisorien, Büros, Tunnel, Schiffe, Hallen, Messen und E-Mobility.



Flachkabel-System Power 5G25 mm² (IP65)

Ideal für Bauprovisorien, Büros, Tunnel, Hallen, Messen und E-Mobility. Robust, wetterfest und leistungsstark - perfekt für temporäre oder permanente Stromversorgung.



Vorkonfektionierte EMobility Installation

Unsere Anschluss- und Abzweigdosen bieten eine sichere Absicherung Ihrer Elektroinstallationen. Die Montage ist einfach und flexibel dank vorkonfektionierten Rundkabeln und verschiedenen Kabelverschraubungen.

- Unsere Dosen sind witterungsbeständig dank IP65 Schutzklasse und bieten eine hohe Belastbarkeit bis zu 63A und Querschnitte bis zu 35 mm².

- Perfekt für Garagenanwendungen mit unseren speziellen Zubehörteilen. Vertrauen Sie auf unsere zuverlässigen Produkte für eine sichere Elektroinstallation!

Mit unseren Woertz Anschluss- und Abzweigdosen können Sie sich auf eine langlebige und zuverlässige Lösung für Ihre Elektroinstallationen verlassen. Schützen Sie Ihre Anschlüsse mit unserem FI-Schutz und profitieren Sie von der einfachen Montage und der flexiblen Anwendungsmöglichkeiten.

