



Fiche produit

49646 - Câble plat 3G4mm² GY 2.0



Câble plat Woertz 3x4mm 2 FR/LS0H gris clair LNPE

Données caractéristiques	
Eldas numero	113298710
Unité de base	Mètre
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718270918
groupe	170000
Unité d'emballage	-
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8544.4992
Poids (g)	224 g
Poids du cuivre (g)	116 g
Données techniques	
Construction (mm²)	3x4.0 mm²
Dimensions largeur x hauteur (mm)	16.5x6 mm
sans halogène	Oui
Type de câble	Câbles plats sans halogène



Fiche produit

49646 - Câble plat 3G4mm² GY 2.0

Désignation internationale	N1Z1Z1H2-K
Classe de réaction au feu	B2ca s1 d0 a1
Comportement au feu	Câbles à comportement non critique (selon AEA1 14-15)
Section (mm ²)	4 mm ²
Conducteurs en cuivre	Étamé, fils fins KL5 EN60228
Résistance du conducteur (ohm/km)	5,09 ohm/km
Isolation des conducteurs	Polyoléfine ignifugée
Gaine	Polyoléfine ignifugée
Couleur de la gaine	Gris clair
Rayon de courbure minimal	6xH
Température de fonctionnement (°C)	-25 à 90 °C
Température d'installation min. (°C)	5 °C
Tensione assigné (VAC)	600/1000 VAC
Tension d'essai	4 kV/50Hz
Charge d'incendie (kWh/m)	0,53
Sans halogène selon	IEC/EN60754-1/2
Résistant à la flamme selon	IEC/EN60332-1-2
Développement de fumée minimal selon	IEC/EN 61034-2
Faible propagation du feu selon	IEC/EN 60332-3-24



Fiche produit

49646 - Câble plat 3G4mm² GY 2.0

Accessoires pour les produits



49462 - Bride CP 3G2.5 / 4mm² V4A

Serre-câble à visser



49693 - Bride de câble pour FK 3G2,5/4 mm

à visser



49960 - PAD isolant pour câble plat

Scotch 2210



48510/03 - Pièce d'extrémité CP 3G2.5 / 4mm² IP68

of polycarbonate, halogen-free



49385 - Bride auto-bloquante

Charge max. Charge du câble : 50kg. Pour câbles plats : Woertz data 2x1.5 mm², Woertz multibus 4x1.5 mm², Woertz 3G2.5 et 4 mm²



49935 - Cisaille de séparation jusqu'à 6 mm

Cisaille pour câbles plats Woertz jusqu'à 5x6 mm² (avec un effort plus important jusqu'à 5x16 mm²)



Fiche produit

49646 - Câble plat 3G4mm² GY 2.0

Systèmes de produits



Système de câble plat 3G2.5 mm² et 3G4 mm²

Une installation sans effort. Une flexibilité sans limites. Découvrez le système polyvalent pour les ateliers, les locaux commerciaux et les laboratoires.



Système de câble plat IP 3G2.5 mm² et 3G4 mm² (IP66/68)

Ce système est utilisé dans la construction de tunnels, le bâtiment et le génie civil, les installations industrielles, les ateliers et les menuiseries, ainsi qu'à l'extérieur pour les événements et les festivals en plein air, en raison de son degré de protection IP élevé et de sa flexibilité exceptionnelle en termes de modification et d'extension.

