




Fiche produit

30138GR - Bornes de connexion à languette DIN35 2.5mm² gris



Borne pour connecteurs plats, dimensions 50x6x42.5 mm, 2x2 languettes pour connecteurs plats isolés, vis et ressort acier

Données caractéristiques

Eldas numero	158116037
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
EAN Code	7611718200861
groupe	165000
Unité d'emballage	50
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	7 g
Couleur	gris

Données techniques

Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	50x6x42.5 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	1.97x0.24x1.67 inch
Section (mm ²)	0,5 - 2,5 mm ²
Courant nominal (A)	24 A



Fiche produit

30138GR - Bornes de connexion à languette DIN35 2.5mm² gris

Tension nominal (V)	660 V
Type de connexion	Borne à vis
Type de profilé	DIN-35
Nombre de point de raccordement	4
Nombre d'étage	1
Nombre de potentiel	1
Matériau isolant	PA66
Section nominale (mm ²)	2,5 mm ²
Salle de réception largeur x hauteur (mm)	2 x 6.3x0.8 /4 x 2.8x0.8 mm

Données de dimensionnement selon UL 1059

Tension nominal US (V)	300 V
Section nominale (AWG)	14 AWG
Section des fils raccordable (AWG)	14 - 20 AWG



Fiche produit

30138GR - Bornes de connexion à languette DIN35 2.5mm² gris

Accessoires pour les produits



81526/2 - Connexion transversale 2 pôles p born. 2.5mm²/4mm²

Raccords transversaux complets avec vis M3. 11.1x17.8 mm



81526/3 - Connexion transversale 3 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5mm²/4mm²

Connexion transversale isolée à 3 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5mm²/4mm², vis M3 incluses. Dimensions : 17.2x17.8 mm



81526/4 - Connexion transversale 4 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5mm²/4mm²

Connexion transversale isolée 4 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5mm²/4mm², vis M3 incluses. Dimensions : 23.3x17.8 mm



81526/5 - Connexion transversale 5 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5mm²/4mm²

Connexion transversale isolée à 5 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5mm²/4mm², vis M3 incluses. Dimensions : 29.4x17.8 mm



81526/10 - Connexion transversale 10 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5mm²/4mm²

Connexion transversale isolée 10 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5mm²/4mm², vis M3 incluses. Dimensions : 59.9x17.8 mm



81526 - Boulon de connexion transversale seul M3, isolé (9,1 mm)

Boulon de connexion transversale complet avec douille d'écartement. 9,1 mm



30441 - Bride de connexion p jonctions transv.


pour bornes 4mm 2



Fiche produit

30138GR - Bornes de connexion à languette DIN35 2.5mm² gris

Systemes de produits



Bornes de connexion plates DIN35

Diverses bornes de connecteurs plats DIN35.

