



Aperçu du système

Système de câble plat Power 5G10 mm



Ce système est utilisé dans les hôpitaux, les centres commerciaux, les centres de données, pour l'éclairage de halls, les hôtels et les restaurants Stetten.

Composants

	49885 - Câble plat power 5G10mm² HF GY Câble plat Woertz power 5x10 mm 2 FR/LS0H gris clair 3LNPE	
	49884 - Câble plat power 5G10mm² PVC GY Câble plat Woertz power 5x10 mm 2 PVC gris clair 3LNPE	
	49881 - Boîtier de jonction CP power IP 5G10mm² IP68 5P Boîte de jonction 5x10mm ² capacité de conducteur: 2.5 à 10mm ² IP66/68 sans halogène et avec protection anti-corrosive. Contact avec vis piercing et connexion de câble rond par 1 filetage de presse-étoupe M32x1.5	
	49882 - Boîtier de dérivation CP power IP 5G10mm² IP68 5P Boîte de dérivation 5x10mm ² capacité de conducteur: 2.5 à 10mm ² IP66/68 sans halogène et avec protection anti-corrosive. Contact avec vis piercing et connexion de câble rond par 1 filetage de presse-étoupe M25x1.5.	
	49972 - Pièce d'extrémité CP power 5G10mm² Embout de câble pour câble plat power 5x10mm 2	
	49977 - Bride CP power 5G10mm² à visser	
	49937 - Cisailles pour câbles plats Woertz à partir de 10 mm² Cisailles à levier pour câbles plats à partir de 10 mm ²	
	49387 E90 - Bride auto-bloquante E90 Charge max. Charge de la bride : 50kg. Pour les câbles plats de sécurité incendie Woertz : Woertz FE180 5G16mm ² et 5G25mm ² . Pour les câbles plats Woertz : Woertz power 5G16mm ² et 5G25mm ² .	



Aperçu du système

Système de câble plat Power 5G10 mm



49976 - Couteau à dénuder pour câble plat Power 5G10mm²

Couteau à dénuder pour câble plat Power 5G10mm²



49971 - Boîtier d'alimentation CP power 5G10mm² 5P

5x10mm 2 pour l'alimentation



49970 - Boîtier de dérivation CP power 5G10mm² 5P

5x4mm 2 avec raccords à ressort

