



Systeemoverzicht

Plat kabelsysteem Vermogen 5G10 mm²



Dit systeem wordt gebruikt in ziekenhuizen, winkelcentra, datacenters, voor halverlichting, hotels en gastronomie.

Onderdelen

	49885 - Platte kabel vermogen 5G10mm² HF GR Platte kabel Woertz power 5x10 mm 2 FR/LSOH lichtgrijs 3LNPE	
	49884 - Platte kabel vermogen 5G10mm² PVC GR Platte kabel Woertz power 5x10 mm 2 PVC lichtgrijs 3LNPE	
	49881 - Aansluitdoos FK vermogen IP 5G10mm² IP68 5P Aansluitdoos 5x10mm ² Geleiderhouder: 2,5 tot 10mm ² IP66/68 Halogeenenvrije corrosiebescherming. Aansluiting door middel van doorsteekschroeven met 1 inbus M32x1,5	
	49882 - Aansluitdoos FK vermogen IP 5G10mm² IP68 5P Aansluitdoos 5x10mm ² Geleiderhouder: 2,5 tot 10mm ² IP66/68 Halogeenenvrije corrosiebescherming. Aansluiting door middel van doorsteekschroeven met 1 inbus M25x1,5.	
	49972 - Kabeleindstuk voor FK voeding 5G10mm² Kabeleindstuk voor platte kabel power 5x10mm 2	
	49977 - Kabelklem voor FK voeding 5G10mm² Kabelklem om vast te schroeven	
	49937 - Woertz platte kabelschaar vanaf 10mm² Hefboomsnijder voor platte kabel vanaf 10 mm ²	
	49387 E90 - E90 stijgbuis bruid Max. Vlechtbelasting: 50kg. Voor Woertz brandveiligheidskabel: Woertz FE180 5G16mm ² en 5G25mm ² . Voor Woertz vlakke kabel: Woertz power 5G16mm ² en 5G25mm ² .	



Systeemoverzicht

Plat kabelsysteem Vermogen 5G10 mm²

	49976 - Strippingmes voor platte kabel Power 5G10mm² Strippingmes voor platte kabel Power 5G10mm²	
	49970 - Aansluitdoos FK vermogen 5G10mm² 5P Aansluitdoos 5P voor aftakkingen met ronde kabel 5x4mm² met veerklemmen	
	49971 - Stopcontact FK voeding 5G10mm² 5P 5-polige voedingsaansluiting voor invoer aan het kabeluiteinde	