



Produktdatenblatt

48106/5C1/S - Schnellanschlussdose FK Combi/DALI 5G+Bus Abzweigung 5 polig, Code 1



Schnellanschluss-Abgangsdose IP20/IP40 mit 5-Poliger Buchse Code1, Belegung 3L-N-PE, 250/400V 20A, für Flachkabel

Kenndaten

Eldas Nummer	150702307
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718278877
Warengruppe	170000
Packung à	5
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	190 g
Farbe	violett
Codierung Steckverbindung	Code 1

Technische Daten

Dosentyp	Abzweigdosen
Abmessungen LxBxH (mm)	113x61x36 mm
Schutzart	IP20, IP40 (Angeschlossen)



Produktdatenblatt

48106/5C1/S - Schnellanschlussdose FK Combi/DALI 5G+Bus Abzweigung 5 polig, Code 1

Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Messer)
Anzahl Pole	5 polig
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	20 A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	250/400 V
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Kunststoffteile	halogenfrei



Produktdatenblatt

48106/5C1/S - Schnellanschlussdose FK Combi/DALI 5G+Bus Abzweigung 5 polig, Code 1

Produktzubehör



Stecker_01_05 - Steckverbindungen Code 1 für Netzspannung, 5 polig (3LNPE)

null



Produktdatenblatt

48106/5C1/S - Schnellanschlussdose FK Combi/DALI 5G+Bus Abzweigung 5 polig, Code 1

Produktsysteme



Flachkabel-System Dali 5G2.5+2x1.5 mm²

Dieses flexible System kombiniert Starkstrom und Dali-Busleitung in einer Kabelanwendung. Es ist die Basis für die dezentrale Beleuchtungssteuerung.

Die Anwendungsbereiche sind Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels aber auch Modulbauten mit hohem Vorfertigungsgrad.



Flachkabel-System Combi 5G2.5+2x1.5 mm²

Dieses flexible System kombiniert Starkstrom und Busdatenleitung in einer Kabelanwendung und ist die Basis für die dezentrale Gebäudeautomation.

Die Anwendungsbereiche sind Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels aber auch Modulbauten mit hohem Vorfertigungsgrad.



Schnellanschlussdose Serie 48106 DALI 5G und Combi 5G

Schnellanschlussdosen Serie 48106 für Flachkabel Dali und Combi 5G2.5mm²+2x1.5mm²

Die schraubenlosen Schnellanschlussdose ermöglicht eine noch einfachere und sicherere Installation gegenüber bestehenden Anschlusssystemen. Eine Werkzeuglose Montage (Montagefehler durch Kabelgeometrie unmöglich), Anschluss längsabgehend, Verwendung auch in schmalen Kanälen, Zeitaufwand für die Montage unter 1 Minute, integrierte Befestigung für Decke oder Wandinstallationen.

