



Produktdatenblatt

49611 - Abzweigdose FK 7G2.5/4mm² IP65 7P (49626)



Abzweigdose 7x2.5mm 2 für Stecker Nr. 49626

Kenndaten	
Eldas Nummer	150077437
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718214998
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	5
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	853669
Gewicht (g)	200 g
Farbe	schwarz
Technische Daten	
Dosentyp	Abzweigdosen
Brandlast (KWh)	0,83 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	135X57X53 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	5,31x2,24x2,09 inch



Produktdatenblatt

49611 - Abzweigdose FK 7G2.5/4mm² IP65 7P (49626)

Schutzart	IP65
Metallteile	Korrosionsgeschützt
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Anzahl Pole	7 polig
Kontaktierungsart	Schraubklemme
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	24(2.5mm ²) A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	250/400 V
Halogenfrei	Nein
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid, grau
Werkstoff Gehäuse	Polyamid, grau
Nummer Schraubenzieher Spitzschrauben Starkstromteil	1
Gebrauchsdrehmoment Spitzschrauben Starkstromteil (Nm)	0,7 Nm
Nummer Schraubenzieher Klemmschrauben Starkstromteil	1
Gebrauchsdrehmoment Klemmschrauben Starkstromteil (Nm)	0,7 Nm



Produktdatenblatt

49611 - Abzweigdose FK 7G2.5/4mm² IP65 7P (49626)

Produktzubehör

	49626 - Anschlussdose FK 7G2.5/4mm² Steckerteil zu 49611 null
	49627 - Blindabdeckung IP65 zu Anschlusssockel 49611 null



Produktdatenblatt

49611 - Abzweigdose FK 7G2.5/4mm² IP65 7P (49626)

Produktsysteme



Flachkabel-System Power 7G2.5 mm² und 7G4 mm² (IP65)



Das flexible System ist für die kombinierte Anwendung mit Starkstrom inkl. Steuerleitung bestens geeignet. Zur Anwendung kommt es hauptsächlich im Industriebereich ist aber auch für alle gängigen Gebäudeinstallationen geeignet.
