



Ficha técnica del producto

49611 - Caja de conexiones FK 7G2,5/4mm² IP65 7P (49626)



Caja de conexiones 7x2,5mm 2 para enchufe nº 49626

Datos clave	
El número de Elda	150077437
Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega por encargo
Código EAN	7611718214998
Grupo de productos	170000
Unidad de envasado	5
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	853669
Peso (g)	200 g
Color	negro
Datos técnicos	
Tipo de lata	Cajas de empalme
Carga de fuego (KWh)	0,83 kWh
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	135X57X53 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	5,31x2,24x2,09 inch



Ficha técnica del producto

49611 - Caja de conexiones FK 7G2,5/4mm² IP65 7P (49626)

Clase de protección	IP65
Piezas metálicas	Protegido contra la corrosión
Tipo de contacto del cable plano	Contacto de perforación (tornillo)
Número de postes	7 polos
Tipo de contacto	Terminal de tornillo
Corriente nominal parte de corriente pesada (A)	24(2,5mm ²) A
Sección de potencia de tensión nominal (V)	250/400 V
Sin halógenos	No
Temperatura de funcionamiento (°C)	-15 a 85 °C
Temperatura de instalación mín. (°C)	5 °C
Piezas de plástico	Sin halógenos
Material deslizante/parte inferior	Poliamida, gris
Carcasa de material	Poliamida, gris
Número Destornillador Tornillos de punta Pieza de corriente pesada	1
Par de apriete de los tornillos de punta en la sección de corriente pesada (Nm)	0,7 Nm
Número Destornillador Tornillos de apriete Pieza de corriente pesada	1
Par de apriete de los tornillos de apriete parte de corriente pesada (Nm)	0,7 Nm



Ficha técnica del producto

49611 - Caja de conexiones FK 7G2,5/4mm² IP65 7P (49626)

Accesorios de productos

	49626 - Caja de conexiones FK 7G2.5/4mm² Pieza de enchufe para 49611 null
	49627 - Tapa ciega IP65 para la toma de conexión 49611 null



Ficha técnica del producto

49611 - Caja de conexiones FK 7G2,5/4mm² IP65 7P (49626)

Sistemas de productos



Sistema de cable plano Power 7G2,5 mm² y 7G4 mm² (IP65)



El sistema flexible es idóneo para su uso combinado con la corriente eléctrica, incluido el cable de control. Se utiliza principalmente en el sector industrial, pero también es adecuado para todas las instalaciones comunes de los edificios.
