



49606SW - Platte kabel 5G16mm² HF SW



Platte kabel Woertz 5x16mm 2 FR/LS0H zwart 3LNPE

Belangrijkste gegevens	
Elda's nummer	113399600
Eenheid	Meter
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718278747
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	-
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8544.4992
Gewicht (g)	1300 g
Koper gewicht (g)	768 g
Technische gegevens	
Structuur (mm²)	5x16 mm²
Afmeting BxH (mm)	48,5x11,3 mm
Halogeenvrij	Ja
Type kabel	Halogeenvrije platte kabel



49606SW - Platte kabel 5G16mm² HF SW

Internationale benaming	N1Z1Z1H2-K
Klasse brandgedrag	B2ca s1 d0 a1
Brandgedrag	Kabels met niet-kritisch gedrag (volgens VKF 14-15)
Doorsnede geleider (mm ²)	16 mm ²
Koperen geleider	kaal, flexibel KL5 EN60228
Geleiderweerstand (ohm/km)	1,21 ohm/km
Kernisolatie	Vlamvertragende polyolefine
Kernkleuren	grijs, zwart, groen/geel, blauw, bruin
Mantelisolatie	Polyolefine vlamvertrager
Kleur vacht	Zwart
Weerbestendigheid	Goed / UV-bestendig
Minimale buigradius	6xH
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 tot 90 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Nominale spanning (VAC)	600/1000 VAC
Testspanning	4 kV/50Hz
Vuurbelasting (kWh/m)	2,63
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	IEC/EN60754-1/2
Vlamvertragend volgens	IEC/EN60332-1-2
Minimale rookontwikkeling na	IEC/EN 61034-2
Lage brandvoortplanting na	IEC/EN 60332-3-24



49606SW - Platte kabel 5G16mm² HF SW



49387 E90 - E90 stijgbuis bruid

Max. Vlechtbelasting: 50kg. Voor Woertz brandveiligheidskabel: Woertz FE180 5G16mm² en 5G25mm². Voor Woertz vlakke kabel: Woertz power 5G16mm² en 5G25mm².



49632 - Isolatie tape voor platte kabel

Isolatie tape voor platte kabels Scotch VM



49630 - Kabeleindstuk voor FK 5G16mm²/5G25mm² IP65

Kabeleindstuk voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm²



49634 - Kabelklem voor FK 5G16mm²/5G25mm²

Gegalvaniseerde stalen kabelklem



49633 - Strippingmes voor platte kabel 5G16mm²

Strippingmes voor platte kabel 5G16mm²



49937 - Woertz platte kabelschaar vanaf 10mm²

Hefboomsnijder voor platte kabel vanaf 10 mm²



49606SW - Platte kabel 5G16mm² HF SW



Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)

Robuust, weerbestendig en krachtig - een flexibele voedingsoplossing voor tijdelijke gebouwen, kantoren, tunnels, schepen, hallen, beurzen en e-mobiliteit.



Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)



Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)

