




## Scheda tecnica del prodotto

51760 - Scatola di raccordo BAK4 150-220 AI KM



Cassa in lamiera d'acciaio zincata sendzimir da 2 mm  
 con piedini regolabili e aperture laterali 202x42 mm  
 e tubo di ingresso al pavimento M50  
 Campo di regolazione: 150-220 mm  
 Telaio e coperchio in alluminio con copertura in legno come protezione  
 Altezza del bordo 4 mm con 2 passacavi  
 Campo di regolazione per pavimento finito UB: 30-80 mm

### Dati chiave

Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
gruppo	282000
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	7308.9000
Peso (g)	6080 g



**Scheda tecnica del prodotto**

51760 - Scatola di raccordo BAK4 150-220 AI KM

**Accessori per i prodotti**



## Scheda tecnica del prodotto

51760 - Scatola di raccordo BAK4 150-220 AI KM

### Sistemi di prodotti

---



#### Scatola di giunzione del pavimento BAK4 alla cassaforma della soletta

Plenum BAK4 per il fissaggio alla cassaforma della soletta.

L'installazione dei condotti sottopavimento richiede un'altezza minima del coperchio in calcestruzzo (60 mm). Se questa altezza non è disponibile, è possibile ottenere scatole speciali da inserire nella soletta grezza. Dopo il fissaggio alla cassaforma, queste vengono collegate tra loro con canalizzazioni sottopavimento 200 x 40, coperte con il telo di protezione temporaneo e gettate nel calcestruzzo fino al bordo superiore.

Il kit di installazione viene montato sull'insero della cassa livellabile; l'apertura tra la base della cassa e la piastra di installazione consente il passaggio dei cavi fino alla cassa successiva. Dopo aver completato il cablaggio, viene applicato un coperchio in alluminio con passacavi.

Cassetta di connessione composta da:

- Involucro con piedini regolabili, con quattro aperture laterali 202 x 42 mm e un tubo di ingresso alla base M50 con copertura temporanea unidirezionale in acciaio inclusa. 4 viti
- Insero di alluminio, con telaio 304 x 304
- Coperchio in alluminio con altezza bordo 4 mm
- 2 vaschette portacavi in policarbonato trasparente con riempimento trasparente

