



Ficha técnica del producto

49345/3M/C2 - Cable de conexión C2-M 5G1.5 3m HF DALI



Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 2, DALI, con 3 m de cable 5G1,5 mm ² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca

Datos clave	
El número de Elda	157512717
Unidad	Pieza
Disponibilidad	disponible en stock
Código EAN	7611718272349
Grupo de productos	170000
Unidad de envasado	1
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	854442
Peso (g)	385 g
Color	azul pastel
Tipo de conexión por enchufe	Enchufe del cable de conexión
Conexión de la clavija de codificación	Code 2
Datos técnicos	
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	3000 x 52.3 x 13.7 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	118 x 2.06 x 0.54 inch



Ficha técnica del producto

49345/3M/C2 - Cable de conexión C2-M 5G1.5 3m HF DALI

Clase de protección	IP20, IP40 (Conectado), IP68 (con tapa de cierre)
Número de postes	5 polos
Material	Poliamida
Estructura (mm²)	5x1.5 mm²
Corriente nominal parte de corriente pesada (A)	16 A
Sección de potencia de tensión nominal (V)	250 V
Longitud del cable (m)	3 m
Sin halógenos	Sí
Tipo de cable	Cables sin halógenos
Designación internacional	N05Z1Z1-F
Clase de comportamiento del fuego	Cca s1 d0 a1
Sección del conductor (mm²)	1.5 mm²
Conductor de cobre	Cableado fino KL5 EN60228
Aislamiento del núcleo	Poliolefina ignífuga
Colores básicos	marrón, azul, verde/amarillo, negro, gris
Aislamiento de la funda	Poliolefina ignífuga
Color del pelaje	Negro
Radio mínimo de curvatura	6xD
Temperatura de funcionamiento (°C)	-15 a 70 °C
Temperatura de instalación mín. (°C)	5 °C
Corriente de prueba parte de corriente pesada (kV)	4 kV



Ficha técnica del producto

49345/3M/C2 - Cable de conexión C2-M 5G1.5 3m HF DALI

Libre de halógenos según	IEC/EN60754-1/2
Ignífugo según	IEC/EN60332-1-2
Mínima emisión de humos tras	IEC/EN 61034-2



Ficha técnica del producto

49345/3M/C2 - Cable de conexión C2-M 5G1.5 3m HF DALI

Accesorios de productos



Ficha técnica del producto

49345/3M/C2 - Cable de conexión C2-M 5G1.5 3m HF DALI

Sistemas de productos

	Conexiones enchufables código 2 para el control de la iluminación DALI, 5 polos (LNPE D1, D2) conexiones de enchufe de 5 polos código 2 para el control de la iluminación DALI.	
	Conector y cable de conexión de C2 5P null	
	M M/F 5 polo Dali	