




49715D/L1 - Aansluitdoos Platte kabel DALI 5G Bus 5P(Bus) C2 Q L1



Aansluitdoos buitengeleider L1 met bus 5-polig Code2

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	150783037
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718270550
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	50
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	65 g
Kleur	pastelblauw
Codering stekkerverbinding	Code 2

Technische gegevens

Type blikje	Aansluitdozen
Vuurbelasting (KWh)	0,28 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	54x57,5x25,7 mm



49715D/L1 - Aansluitdoos Platte kabel DALI 5G Bus 5P(Bus) C2 Q L1

Afmetingen LxBxH (inch)	2,13x2,26x1,01 inch
Beschermingsklasse	IP20, IP40 (aangesloten)
Metalen onderdelen	Beschermd tegen corrosie
Contacttype platte kabel	Doordringend contact (schroef)
Aantal palen	3-polig Bus 2-polig
Nominale stroom bussectie (A)	16 A
Nominale spanning busdeel (V)	250 V
Nominale stroom zware stroom deel (A)	16 A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	250 V
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderdeel bus	Polyamide
Materiaal behuizing bus	Polyamide pastelblauw
Materiaal motorkap bus	Polycarbonaat, transparant
Materiaal schuif/onderste deel	Polyamide
Materiaal behuizing	Polyamide pastelblauw
Materiaal motorkap	Polycarbonaat, transparant
Aantal Schroevendraaier Puntige schroeven Busdeel	1
Nuttige koppel voor bussectie puntschroeven (Nm)	0,7 Nm
Aantal Schroevendraaier Puntschroeven Zwaarstroomonderdeel	1



49715D/L1 - Aansluitdoos Platte kabel DALI 5G Bus 5P(Bus) C2 Q L1

Gebruikskoppel voor puntschroeven in de zware-stroomsectie (Nm)

0,7 Nm



49715D/L1 - Aansluitdoos Platte kabel DALI 5G Bus 5P(Bus) C2 Q L1



49738 - Schuifregelaar met lipjes voor FK combi / DALI

Schuif naar aansluitdozen




Stecker_02_05 - Stekkeraansluitingen code 2 voor DALI verlichtingsregeling, 5-polig

null



49715D/L1 - Aansluitdoos Platte kabel DALI 5G Bus 5P(Bus) C2 Q L1



Plat kabelsysteem Dali 5G2,5 2x1,5 mm²

Dit flexibele systeem combineert zware stroom en Dali-buskabel in één kabeltoepassing. Het is de basis voor gedecentraliseerde verlichtingsregeling.

De toepassingsgebieden zijn kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels maar ook modulaire gebouwen met een hoge mate van prefabricage.

