



Produktdatenblatt

48100/L1/3C1/S - Schnellanschlussdose FK Power 5G2.5 Abzweigung 3 polig, Code 1 (L1)



Schnellanschluss-Abgangsdose IP20/IP40 mit 3-Poliger Buchse Code1, Belegung L1-N-PE, 250V 20A, für Flachkabel Art.

Kenndaten

Eidas Nummer	150700107
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718278822
Warengruppe	170000
Packung à	5
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	190 g
Farbe	violett
Codierung Steckverbindung	Code 1

Technische Daten

Dosentyp	Abzweigdosen
Abmessungen LxBxH (mm)	113x61x36 mm
Schutzart	IP20, IP40 (Angeschlossen)

**Produktdatenblatt**

48100/L1/3C1/S - Schnellanschlussdose FK Power 5G2.5 Abzweigung 3 polig, Code 1 (L1)

Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Messer)
Anzahl Pole	3 polig
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	20 A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	250 V
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Kunststoffteile	Halogenfrei



Produktdatenblatt

48100/L1/3C1/S - Schnellanschlussdose FK Power 5G2.5 Abzweigung 3 polig, Code 1 (L1)

Produktzubehör



Stecker_01_03 - Steckverbindungen Code 1 für Netzspannung, 3 polig (LNPE)

null



Produktdatenblatt

48100/L1/3C1/S - Schnellanschlussdose FK Power 5G2.5 Abzweigung 3 polig, Code 1 (L1)

Produktsysteme



Flachkabel-System Power 5G2.5 mm²

Dieses System wird verwendet in Büroräumen, Supermärkten, Einkaufszentren, Ausstellungen, in der Industrie und für Beleuchtungsinstallationen in Parkhäusern, Bahnhöfen oder provisorischen Installationen. Die zahlreichen Anschlüsse können ganz leicht entfernt, angebracht oder verschoben werden.



Schnellanschlussdose Serie 48100 Power

Schnellanschlussdosen Serie 48100 für Flachkabel Power 5G2.5mm²

Die schraubenlosen Schnellanschlussdose ermöglicht eine noch einfachere und sicherere Installation gegenüber bestehenden Anschlussystemen. Eine Werkzeuglose Montage (Montagefehler durch Kabelgeometrie unmöglich), Anschluss längsabgehend, Verwendung auch in schmalen Kanälen, Zeitaufwand für die Montage unter 1 Minute, integrierte Befestigung für Decke oder Wandinstallationen.

