



Produktdatenblatt

30382 - Schutzleiter-Abzweigklemmen 10mm² blank



Schutzleiterklemmen Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl. Abmessung: 50x11x26.5 mm.

Kenndaten	
Eldas Nummer	158180497
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718200991
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	20
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	55 g
Farbe	kupferblank
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	50x11x26.5 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	1.97x0.43x1.04 inch
Material	Messing
Leiterquerschnitt (mm²)	4 - 10 mm²



Produktdatenblatt

30382 - Schutzleiter-Abzweigklemmen 10mm² blank

Anschlussart	Schraubklemme
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Nennquerschnitt (mm ²)	10 mm ²
Maximale Kurzzeitstromfestigkeit	1200 A/1s
Leiter-Abisolierlänge (mm)	22 mm
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	7x4 / 6x6 / 3x10 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennquerschnitt (AWG)	8 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	8 - 12 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,87 inch



Produktdatenblatt

30382 - Schutzleiter-Abzweigklemmen 10mm² blank


Produktzubehör



Produktdatenblatt


30382 - Schutzleiter-Abzweigklemmen 10mm² blank

Produktsysteme



Blanke Schutzleiter-Abzweigklemmen DIN35

Diverse blanke Schutzleiter-Abzweigklemmen DIN35.



Banderer - Strahlenerder

Ein umfassender Blick auf den Strahlenerder, der als Ergänzung für Anlagen mit ungenügendem Erdübergangswiderstand dient. Die präzise Verlegung des Banderers direkt im Erdboden, in einer Tiefe von mindestens 70 cm. Achten Sie darauf, dass der Erdboden stets feucht bleibt und nicht durch Oberflächenbeläge abgedeckt wird.

