



Fiche produit

49340/1M - Câble de connexion BUS CKNX-M 2x0.5mm² 1 m HF



Câble de raccordement, sans halogène, 1 mètre, préfabriqué avec 1x fiche 2 pôles, Code KNX, vert

Données caractéristiques	
Eldas numero	157881187
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison en 4 semaines
EAN Code	7611718254918
groupe	170000
Unité d'emballage	1
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	854442
Poids (g)	29.8 g
Couleur	vert
Type de connecteur	Câble de raccordement Connecteur
Codage de la connexion à prise	Code KNX
Données techniques	
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	1000 x 14.8 x 11.8 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	39 x 0.58 x 0.49 inch



Fiche produit

49340/1M - Câble de connexion BUS CKNX-M 2x0.5mm² 1 m HF

Degré de protection	IP20
Nombre de pôles	2 pôles
Matériau	Polyamide
Construction (mm ²)	2x0.5 mm ²
Courant assigné partie courant fort (A)	3 A
Tension assignée partie courant fort (V)	50 V
Longueur du câble (m)	1 m
sans halogène	Oui
Type de câble	Câbles sans halogène
Désignation internationale	Bus KNX HF
Classe de réaction au feu	Dca s1 d2 a1
Section du BUS (mm ²)	0,5 mm ²
BUS-Conducteurs en cuivre	Fil de cuivre 0.8 mm
BUS-Isolation des conducteurs	Polyéthylène
BUS-Couleurs des conducteurs	Rouge, noir
BUS-Ecran	Feuille d'aluminium
Gaine	Polyoléfine ignifugée
Couleur de la gaine	Vert
Rayon de courbure minimal	6xD
Température de fonctionnement (°C)	-20 à 70 °C
Température d'installation min. (°C)	5 °C



Fiche produit

49340/1M - Câble de connexion BUS CKNX-M 2x0.5mm² 1 m HF

BUS-Tensione assignée (V)	50 V
Sans halogène selon	IEC/EN60754-1/2
Résistant à la flamme selon	IEC/EN60332-1-2
Développement de fumée minimal selon	IEC/EN 61034-2



Fiche produit

49340/1M - Câble de connexion BUS CKNX-M 2x0.5mm² 1 m HF

Accessoires pour les produits



Fiche produit

49340/1M - Câble de connexion BUS CKNX-M 2x0.5mm² 1 m HF

Systèmes de produits

	Connecteurs pour BUS (code Woertz, code KNX, code 3) Connecteurs BUS code Woertz, code KNX, code 3.	
	Connecteurs BUS/code 3/code Woertz/KNX et câbles de connexion adaptés au système de câble plat Fiches BUS et câbles de raccordement adaptés aux systèmes suivants : • Data 2x1.5 mm² • Combi 5G2.5 mm² • Combi 5G2.5 mm² KNX • Dali 3G2.5 2x1.5 mm² • Dali 5G2.5 2x1.5 mm²	
	M M/F BUS null	