



Fiche produit

49345/2F25/C2 - Câble de con. C2-F 5G2.5 2m HF DALI



Câble de connexion, douille 5 pôles code 2, DALI, avec 2 m câble 5G2.5 mm ² avec extrémité libre, conducteurs soudés, 20 A, 250 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca

Données caractéristiques	
Eldas numero	157510037
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
EAN Code	7611718274633
groupe	170000
Unité d'emballage	1
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8544.4229
Poids (g)	393 g
Couleur	bleu pastel
Type de connecteur	Câble de raccordement femelle
Codage de la connexion à prise	Code 2
Données techniques	
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	2000 x 52.3 x 13.7 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	79 x 2.06 x 0.54 inch



Fiche produit

49345/2F25/C2 - Câble de con. C2-F 5G2.5 2m HF DALI

Degré de protection	IP20, IP40 (connecté),IP68 (avec capot d'étanchéité)
Nombre de pôles	5 pôles
Matériau	Polyamide
Construction (mm²)	5x2.5 mm²
Courant assigné partie courant fort (A)	20 A
Tension assignée partie courant fort (V)	250 V
Longueur du câble (m)	2 m
sans halogène	Oui
Type de câble	Câbles sans halogène
Désignation internationale	N05Z1Z1-F
Classe de réaction au feu	Cca s1 d0 a1
Section (mm²)	2.5 mm²
Conducteurs en cuivre	Fil fin KL5 EN60228
Isolation des conducteurs	Polyoléfine ignifugée
Couleurs des conducteurs	marron,bleu,vert/jaune,noir,gris
Gaine	Polyoléfine ignifugée
Couleur de la gaine	Noir
Rayon de courbure minimal	6xD
Température de fonctionnement (°C)	-15 à 70 °C
Température d'installation min. (°C)	5 °C
Courant d'essai partie courant fort (kV)	4 kV



Fiche produit

49345/2F25/C2 - Câble de con. C2-F 5G2.5 2m HF DALI

Sans halogène selon	IEC/EN60754-1/2
Résistant à la flamme selon	IEC/EN60332-1-2
Développement de fumée minimal selon	IEC/EN 61034-2



Fiche produit

49345/2F25/C2 - Câble de con. C2-F 5G2.5 2m HF DALI

Accessoires pour les produits



Fiche produit

49345/2F25/C2 - Câble de con. C2-F 5G2.5 2m HF DALI

Systèmes de produits



Connecteurs code 2 pour commande d'éclairage DALI, 5 pôles (LNPE D1, D2)

connecteurs à 5 pôles code 2 pour commande d'éclairage DALI.

