Produktdatenblatt

35330/6GR - Zugfederklemme DIN35 6mm² grau

Zugfederklemme mit 3 Anschlüssen Bezeichnungsmöglichkeit seitlich und in der Mitte mit Streifen, für Querverbindung versenkt

Kenndaten	
Eldas Nummer	158440337
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718221941
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	25
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	19 g
Farbe	grau
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	88.5x8x35 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	3.48x0.32x1.38 inch
Leiterquerschnitt (mm²)	0,5 - 6 mm²
Bemessungsstrom (A)	50 A

Produktdatenblatt

35330/6GR - Zugfederklemme DIN35 6mm² grau

Bemessungsspannung (V)	600 V
Anschlussart	Federdruckklemme
Tragschienentyp	DIN-35
Anzahl Klemmstellen	3
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm²)	6 mm²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	12 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	300 V
Nennquerschnitt (AWG)	10 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	10 - 20 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,47 inch

Produktdatenblatt

35330/6GR - Zugfederklemme DIN35 6mm² grau

Produktzubehör

80247 - Prüfstecker Ø 2.3mm rot, Buchse 4mm

Prüfstecker inkl. Verbindungskabel Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3

80248 - Prüfstecker Ø 2.3mm schwarz, Buchse 4mm

Prüfstecker inkl. Verbindungskabel Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3

Bezeichnungskarte_8x12mm - Bezeichnungskarte 8x12mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.

Bezeichnungskarte_8x9mm - Bezeichnungskarte 8x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.

35455/09BS - Bezeichnungsstreifen 9x240mm

Verkaufsinhalt mit 25 Streifen pro Schachtel

35341/4 - Trenn-Abschlusswand grau 109.5x39.2mm

Trenn- und Abschlusswand zu Zugfederklemmen mit 3 und 4 Anschlüssen

35445 - Endstück zu Zugfederklemmen DIN35

aus Polyamid 66, grauDimensionen: 8x45.2x23.5mm zu Zugfederklemmen 1.5 bis 16mm 2



35425/08 - Querverbindungs-Rechen 10-polig schwarz

Querverbindungs-Rechen isoliert, zu Zugfederklemmen 8mm

35425/06BR - Brücke zu Querverbindungsrechen schwarz

Brücke isoliert, passend zu 3542506 und 3542508 zum Verbinden von 2 Verbindungsrechen. 33.2x6x10.4 mm

Produktdatenblatt

35330/6GR - Zugfederklemme DIN35 6mm² grau

Produktsysteme



Zugfederklemmen mit drei Anschlüssen DIN 35

Diverse Zugfederklemmen mit drei Anschlüssen.