



49345/10F25/C1 - Aansluitkabel C1-F 5G2.5 10m HF



Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 1 met 10 m kabel 5G2,5 mm² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	157500777
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718280221
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	1
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8544.4229
Gewicht (g)	1745 g
Kleur	violet
Type stekkeraansluiting	Aansluiting kabelcontactdoos
Codering stekkerverbinding	Code 1

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	10000 x 52.3 x 13.7 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	394 x 2.06 x 0.54 inch



49345/10F25/C1 - Aansluitkabel C1-F 5G2.5 10m HF

Beschermingsklasse	IP20, IP40 (aangesloten), IP68 (met afsluitdeksel)
Aantal palen	5 pool
Materiaal	Polyamide
Structuur (mm²)	5x2.5 mm²
Nominale stroom zware stroom deel (A)	20 A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	250/400 V
Kabellengte (m)	10 m
Halogeenvrij	Ja
Type kabel	Halogeenvrije kabel
Internationale benaming	N05Z1Z1-F
Klasse brandgedrag	Cca s1 d0 a1
Doorsnede geleider (mm²)	2.5 mm²
Koperen geleider	Fijndradig KL5 EN60228
Kernisolatie	Vlamvertragende polyolefine
Kernkleuren	bruin, blauw, groen/geel, zwart, grijs
Mantelisolatie	Polyolefine vlamvertrager
Kleur vacht	Zwart
Minimale buigradius	6xD
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 70 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Teststroom zware stroom deel (kV)	4 kV



49345/10F25/C1 - Aansluitkabel C1-F 5G2.5 10m HF

Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	IEC/EN60754-1/2
Vlamvertragend volgens	IEC/EN60332-1-2
Minimale rookontwikkeling na	IEC/EN 61034-2



49345/10F25/C1 - Aansluitkabel C1-F 5G2.5 10m HF



49345/10F25/C1 - Aansluitkabel C1-F 5G2.5 10m HF



Stekkeraansluitingen code 1 voor netspanning, 3-polig (LNPE)

3-polige stekkerverbindingen code 1 voor netspanning.

