



Ficha técnica del producto

48008N - Terminal de conexión M10, longitud 2 m



Consiste en una tira de acero inoxidable de 2 m de longitud, fácilmente plegable, de 30 x 3 mm, incluido el material de fijación al encofrado. El extremo superior con tuerca a presión M10 se fija al encofrado. La tuerca se utiliza para fijar un carril de soporte para los terminales del conductor de tierra, conductor de tierra de protección, etc. o como conexión para un dispositivo de desconexión para sistemas de protección contra rayos. Para conectar electrodos de tierra de cimentación (banda o acero de refuerzo) a los puntos de conexión en las superficies de los muros dentro o fuera del edificio.

Datos clave

El número de Elda	156940207
Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega por encargo
Código EAN	7611718254543
Grupo de productos	169000
Unidad de envasado	5
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	7211.9000

Datos técnicos

Material	Acero inoxidable
----------	------------------



Ficha técnica del producto

48008N - Terminal de conexión M10, longitud 2 m


Accesorios de productos



Ficha técnica del producto

48008N - Terminal de conexión M10, longitud 2 m

Sistemas de productos



Puesta a tierra de los cimientos

Se centra en el concepto de puesta a tierra de los cimientos, perfecto para edificios nuevos.



Puntos de conexión

Este resumen se centra en la importancia de los puntos de conexión como elemento central de una conexión a tierra permanente. Explica por qué deben ser estancos y resistentes a la corrosión y soportar corrientes de cortocircuito.

