



## Fiche produit

48008N - Languette de raccordement M10, longueur 2 m



Composé d'une bande d'acier inoxydable 30 x 3 mm de 2 m de long, facilement pliable, y compris le matériel de fixation au coffrage. L'extrémité supérieure avec écrou à enfonceur M10 est fixée au coffrage. L'écrou sert à fixer un rail porteur pour les bornes des conducteurs de terre, de protection, etc. ou à raccorder un dispositif de séparation pour les installations de protection contre la foudre. Pour relier l'électrode de terre de fondation (feuillard ou acier d'armature) aux points de raccordement sur les surfaces des murs à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment.

### Données caractéristiques

Eldas numero	156940207
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
EAN Code	7611718254543
groupe	169000
Unité d'emballage	5
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	7211.9000

### Données techniques

Matériau	Acier inoxydable
----------	------------------



## Fiche produit

48008N - Languette de raccordement M10, longueur 2 m

### Accessoires pour les produits




## Fiche produit

48008N - Languette de raccordement M10, longueur 2 m

### Systemes de produits

---



#### Mise à la terre des fondations

L'accent est mis sur le concept de mise à la terre des fondations, parfait pour les nouvelles constructions.



#### Points de connexion

Cet aperçu se concentre sur l'importance des points de connexion en tant qu'élément central d'une connexion de terre durable. Il explique pourquoi ils doivent être étanches, résister à la corrosion et aux courants de court-circuit.

