



48008N - Aansluitoog M10, lengte 2 m



Bestaande uit een 2 m lange, gemakkelijk buigbare roestvrijstalen strip 30 × 3 mm, inclusief bevestigingsmateriaal voor de bekisting. Het bovenste uiteinde met M10 indrukmoer wordt aan de bekisting bevestigd. De moer wordt gebruikt voor het bevestigen van een draagrail voor de klemmen van de aardgeleider, veiligheidsaardgeleider, enz. of als aansluiting voor een uitschakelinrichting voor bliksembeveiligingssystemen. Voor het aansluiten van funderingsaardelektroden (strip of betonstaal) op de aansluitpunten op de muurvlakken binnen of buiten het gebouw.

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	156940207
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718254543
Productgroep	169000
Verpakkingseenheid	5
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	7211.9000

Technische gegevens


Materiaal	Roestvrij staal
-----------	-----------------



48008N - Aansluitoog M10, lengte 2 m




48008N - Aansluitoog M10, lengte 2 m



Aarding van de fundering

De focus ligt op het concept van funderingsaarding, perfect voor nieuwe gebouwen.



Aansluitpunten

Dit overzicht richt zich op het belang van aansluitpunten als centraal element voor een permanente aardverbinding. Het legt uit waarom ze waterdicht en corrosiebestendig moeten zijn en bestand tegen kortsluitstromen.

